# AHD 屋外用 中型赤外線カメラ

220万画素高画質・広角~中望遠距離の監視向けレンズを搭載

# WTW-AR91HB WTW-AR91HW




















## 特徴

- 屋外出入り口や駐車場監視など最適な近距離~中距離監 視に最適な防犯カメラです。
- 220万画素AHD赤外線カメラ
- Sony社製の高品質CMOSセンサー搭載
- 赤外線LEDを30個搭載
- 2.8~12mmオートアイリスバリフォーカルレンズ 広角~中望遠距離の監視向けレンズを搭載
- 水平視野角度約28~100度
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マ イナスドライバーで手軽に調節できます。
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能 ※専用モニター・専用DVRで御使用くださ

### 寸法図

(単位:mm)



#### 仕様

	商品名	WTW-AR91HB	WTW-AR91HW
センサー・ 映像出力 性能	撮像素子	1/3 inch Mega pixel AHD CMOS Sensor	
	総画素数	220万画素	
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)	
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
	水平解像度	1100TV本	
レンズ	搭載レンズ	オートアイリスバリフォーカルレンズ メガピクセル対応	
	焦点距離	2.8~12mm	
	ズーム比	約4倍	
	オートアイリス	有	
	画角	水平角度約28~100度	
旋回・ズー ム機能	パンチルトズーム(PTZ)	無	
	電動ズーム	無	
投光 性能	赤外線LED	赤外線LED 850nm 30個	
	対応周波数	940nm / 850nm	
	赤外線LED照射距離	最大約30m	
	赤外線監視距離	最大約15m	
	ICR機能	有	
	最低被写体照度	OLux ※赤外線LED作動時	
インターフ ェイス	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
	音声	無	
	OSDUモコン	無	
電源・ カメラ 本体・ その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタル	ホワイト
	本体外形寸法	90(W)×89(H)×141(D)mm ※寸法には取付金具は含みません	
	本体重量	約755g	
	電源	DC12V / 約357mA	
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	