

AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD 400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA454F 4CH DVR



特徴

- 400万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 400万画素で各入力最大15fpsまで設定可能
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大2560×1440)
- USBマウス付属

仕様

| 商品名 | | WTW-DA454F |
|-------------------|-----------------------|--|
| 映像 | 入力 | 4入力(BNC端子)※AHD入力信号に対応 |
| | 入力解像度 | 1440P/1080P/720P/960H |
| | 出力 | 1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/ 1920×1080/2560×1440 |
| 音声 | 入力 | 4入力(RCA端子) |
| | 出力 | 1出力(HDMI端子) |
| システム | SATAデバイス | SATA(HDD×1)最大 8TBに対応 |
| | センサー入・出力 | 無 |
| | PTZ | RS485 |
| 表示 | USB | USB2.0×2(後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作 |
| | フレームレート | 各チャンネル:15fps / 全チャンネル:60fps |
| | 表示解像度 | 2560x1440(1440p) |
| 録画 | シークエンス機能 | 各チャンネル設定可能 スwitchング時間5~120秒で設定可能 |
| | 表示モード | 1画面フルスクリーン |
| | 映像圧縮 | H.264 |
| | 解像度(NTSC) | 2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) /1280×720(720p) / 928×480(960H) / 720×480(D1) |
| | 録画画質 | 画質1~6 6段階で設定可能 |
| | 録画モード | 常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画 |
| | 録画フレームレート(NTSC) | 400万画素 各チャンネル:8fps / 全チャンネル:32fps 200万画素 各チャンネル:15fps/全チャンネル:60fps |
| 再生 | アラーム後録画時間 | 10~300秒 |
| | アラーム前録画機能 | 1秒~5秒 |
| | 画面表示 | 1画面フルスクリーン / 4分割表示 |
| | 画面検索方法 | カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索/ブックマーク検索 |
| ネットワーク | デジタルズーム | マウス操作でズーム可能 |
| | 再生スピード | 再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともにx2x4x6x8倍速 |
| | 保存媒体 | HDD |
| | インターフェイス | 10/100/1000イーサネット |
| | プロトコル | TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応 |
| | 対応OS | Windows 7/8/8.1/10※Apple社 Macには対応しておりません |
| | 操作ユーザー数 | 4ユーザー |
| | CMS | 有 |
| | アクセス対応端末 | PC:Windows 10/8.1/8/7 スマートフォン:Android / iPhone |
| | イベント送信 | メール通知 |
| バックアップ | 検索再生 | カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 |
| | インターフェイス | USB2.0 |
| | 音声バックアップ | 有 |
| アラーム | ネットワーク | 有 |
| | バックアップデバイス | ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー |
| | ファイル形式 | AVIファイル/H264ファイル |
| OSD & DVR Control | バックアップデータの再生 | H264形式の場合専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能 |
| | モーション録画機能 | 有 ※各チャンネル検知録画 |
| | モーションエリア設定 | 有 縦12コマ×横16コマ ※各チャンネル設定可能 |
| 電源・本体・その他 | モーション感度設定 | 1~6 6段階で設定可能 |
| | 言語 | 多言語対応 |
| | システムアップグレード | USBからファームウェアを更新 |
| | 操作 | フロントパネル/USBマウス |
| | Pan/Tilt/Zoom Control | RS-485(Pelco-D / Pelco-P) |
| | 本体材質 | ボディ:アルミニウム 全面/パネル部:プラスチック |
| | 本体配色 | ブラック |
| 電源・本体・その他 | 電源 | DC12V / 最大36W |
| 電源・本体・その他 | 本体外形寸法 | 257(W)×235(D)×46(H)mm ※突起物含む |
| 電源・本体・その他 | 重量 | 約0.75kg (※HDD含まず) |
| 電源・本体・その他 | 動作可能周囲温度 | 5度~40度 |
| 電源・本体・その他 | 動作可能周囲湿度 | 0~90% ※結露無き状態 |

寸法図

(単位:mm)

