

AHD 屋外用 赤外線カメラ

220万画素・楽々ズーム対応赤外線カメラ

WTW-ADR342HR



特徴

- 220万画素AHDシリーズ機器対応モデル
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 2.8~12mmの3メガピクセル対応
オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
- 映像線に接続したリモコンでカメラをカンタンにズーム操作を可能にする楽々ズーム機能搭載
- 赤外線LEDを30個搭載
- 赤外線照射距離は最大約20mです
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ADR342HR
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Sony製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080p)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	3メガピクセル対応 オートアイリス・パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	搭載
【旋回・ズーム機能】	オートフォーカス	搭載
	パンチルトズーム (PTZ)	-
	電動ズーム	楽々ズーム機能搭載 ※別売リモコンで可動
	赤外線LED	φ5mm サイズ 850nm 赤外線 LED 30個搭載
投光性能	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約20m
	赤外線監視可能距離	最大約10m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
映像調節性能	OSDリモコン	カメラ本体内十字・センター操作ボタン
	設定画面 (OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	デジタルスローシャッター (Sens UP)	オフ, ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール	15段階
	感度アップ (DSS)	オフ / オート (X2・X4・X6・X8・X10・X15・X20・X25・X30)
	DAY & NIGHT	EXT/カラー/モノクロ/オート※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-セット/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ低減 (DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	逆光補正	BLC / HSBLC
	明度調節機能	1~100段階
	彩度調節機能	有
	シャープネス機能	有
電源・カメラ本体・その他	モーション機能	有 (※4ブロック指定可能)
	プライバシーマスク機能	有 (※4ブロック指定可能)
	ミラー機能	上下左右反転可能
	カメラネーム	英数字 最大15文字入力可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	φ140 (W) × 105 (H) mm
本体重量	約755g	
電源	DC12V / 約510mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ	

寸法図

(単位: mm)

