

# AHDシリーズ 屋外軒下用 小型赤外線ドーム型カメラ

220万画素高画質・水平・垂直旋回・3倍光学ズーム機能 (PTZ機能) を搭載

## WTW-ADRP801HE



### 特徴

- 光学3倍ズーム機能搭載 PTZドーム型カメラ
  - 高性能CMOSセンサーを搭載
  - 小型ボディで高性能な旋回機能 (PTZ機能) 搭載
  - 水平350度旋回・垂直90度のパンチルト可能
  - 夜間監視可能な赤外線チップLEDを3個搭載し、
  - 広範囲照射をさせるレンズを搭載
  - オートフォーカス、オートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
  - 220万画素 CMOSセンサー搭載
  - 屋外軒下設置に対応
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-ADRP801HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.8 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
	総画素数	220万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
レンズ	走査方式	プロGRESSIVスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	オートアイリスパリアフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8-8mm
旋回・ズーム機能	ズーム比	約3倍
	オートアイリス	搭載 (オート/マニュアル切替え可能)
	オートフォーカス	搭載 (オート/マニュアル切替え可能)
	パンチルトズーム (PTZ)	搭載
投光性能	可動範囲	水平方向: 0~350度 垂直 0~90度
	電動ズーム	搭載
	赤外線LED	特殊赤外線チップLED 3個搭載
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線監視距離	最大約10m
	ICR機能	搭載
インターフェイス	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED点灯時
	映像出力端子	AHD端子 (BNC)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
映像調節性能	音声	無
	制御出力	RS485 (PELCO-D/PELCO-P)
	OSDリモコン	無
	設定画面 (OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	AUTO, 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000, x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール (AGC)	0~15
	DAY & NIGHT	COLOR, B/W, EXT, AUTO
	ホワイトバランス	ATW, AWC→SET, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL, AWB
	ノイズ低減 (DNR)	2DNR (MIDDLE, HIGH, OFF, LOW) 3DNR (MIDDLE, HIGH, OFF, LOW)
	霧ノイズ低減 (DEFOG)	OFF, AUTO
	逆光補正	OFF, BLC, HSBLC
	WDR	D-WDR (ON, OFF, AUTO)
	デジタルズーム機能	有
モーション機能	OFF, ON (4エリア)	
プライバシーマスク機能	OFF, ON (4エリア)	
ミラー機能	左右上下反転	
カメラネーム機能	有	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	Φ105 (W) × 75 (H) mm
	本体重量	約620g
	電源	DC12V / 約650mA
冷却ファン/保温ヒーター	無	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	取付金具	

### 寸法図

(単位: mm)

