

AHD 屋外用 センサーライトカメラ

220万画素・水平角度約28～100度

WTW-ASL543MP WTW-ASL543MP-VO



WTW-ASL543MP-VO-- スピーカー



特徴

- 220万画素AHD 屋外用 センサーライト・赤外線カメラ
- 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
- 夜間通常時は赤外線LEDで監視、動きを検知したらセンサーライトが点灯し、不意打ちを与えると共に、センサーライトの明かりでカラー撮影が可能に
- 明るい状態でもセンサーが反応すれば、ホワイトLEDが点灯します
- WTW-ASL543MP-VO: 音声発報機能搭載
- 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 センサーライトカメラ
- プライバシーマスキング機能搭載
- 2.8～12mmメガピクセル対応
オートアイリス・パフォーカルレンズを搭載
- 水平視野角度約28～100度の広角監視可能
- OSDメニュー操作可能
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

| | 商品名 | WTW-ASL543MP | WTW-ASL543MP-VO |
|--------------|----------------------------------|--|-----------------|
| センサー・映像出力性能 | 撮像素子 | 1/3 inch 2Mega pixel CMOS Sensor | |
| | 総画素数 | 220万画素 有効画素数210万画素 | |
| | 映像出力形式 | AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC) | |
| | 映像出力解像度 | AHD出力:1920×1080(1080P) | |
| | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
| | 同期方式 | 内部同期 | |
| | S/N比 | 52dB | |
| 水平解像度 | 1100TV本 | | |
| レンズ | 搭載レンズ | メガピクセル対応オートアイリス・パフォーカルレンズ | |
| | 焦点距離 | 2.8～12mm | |
| | ズーム比 | 約4倍 | |
| | オートアイリス | 有 | |
| 画角 | 水平角度約28～100度 | | |
| 投光性能 | 対応周波数 | 850/940nm | |
| | ICR機能 | 有 | |
| | 赤外線 LED | Φ5mm 850nm 赤外線 LED 24個 | |
| | 赤外線照射距離 | 最大約15m | |
| | 赤外線監視可能距離 | 最大約8m | |
| | 照明 LED | Φ5mm ホワイトLED 42個 ※センサーライト機能はモーション(動き検知)機能がONの状態、暗い環境下の場合に動作します | |
| | 照明照射距離 | 最大約20m | |
| 照明監視可能距離 | 最大約15m | | |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※LED作動時 | | |
| インターフェイス | 映像出力端子 | BNCJ端子/RCAJ端子 ※RCAJ端子ではOSDメニューの操作は行えません | |
| | 電源入力端子 | Φ2.1DCJ | |
| | OSDリモコン | ケーブル型 十字・センター操作ボタン 又はラクラクリモコン | |
| 映像調整性能 | 設定画面(OSDメニュー) | 日本語 | |
| | デジタルスローシャッター | OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30) | |
| | フリッカー機能 | 有 | |
| | オートゲインコントロール | 15段階(AGC) | |
| | DAY & NIGHT | EXT / カラー / 白黒 / オート ※本製品はEXTに設定してください | |
| | ホワイトバランス | ATW/AWC-SET/室内/室外/マニュアル/AWB | |
| | ノイズ補正(DNR) | 2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) | |
| | 霧ノイズ低減(DEFOG) | OFF / オート | |
| | 逆光補正 | OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能) | |
| | D-WDR | オート / オフ / オン(8段階レベル調整可能) | |
| | モーション機能(センサーライト点灯範囲設定) | OFF / ON(4エリア設定可能) ※OFFの状態ではセンサーライトは動作しません | |
| | プライバシーマスク | OFF / ON(4エリア設定可能) | |
| ミラー機能 | 上下左右反転可能 | | |
| 電源・カメラ本体・その他 | 本体材質 | アルミニウム | |
| | 本体配色 | ガンメタル・ブラック | |
| | 本体外形寸法 | 114(W)×113(H)×190(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません | |
| | 本体重量 | 約900g ※取付金具含む | |
| | 電源 | DC12V | |
| 周辺動作温度 | -10℃～50℃ | | |
| 付属品 | 電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ | | |

寸法図

(単位:mm)

