

# AHD 屋内外用 防犯灯カメラ

220万画素・54個のホワイトLEDで夜間でもカラー撮影

## WTW-AW725BHJP



### 特徴

- 屋内・外設置可能防犯灯カメラ
  - 220万画素高性能を追求したAHDカメラ
  - AHD出力: 1920×1080 (1080P)
  - 高画質・高品質・高機能モデル
  - 220万画素 Panasonic製CMOSセンサー搭載
  - カメラ本体下部にOSDメニュー操作ボタン搭載
  - 6~50mmの3Mピクセル、オートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
  - 39個のホワイトLEDで夜間でもカラー撮影
  - プライ/ビシマスキング機能搭載
  - モーション検知機能搭載
- ※AHD対応モニター・DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-AW725BHJP
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
	走査方式	プロGRESSIVスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス/パリアフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	6~50mm
	オートアイリス	有
	画角	水平角度約5.5~53度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
投光性能	赤外線LED	無
	対応周波数	非対応
	ICR機能	有
	ホワイトLED	Φ5mm サイズ ホワイトLED 54個
	ホワイトLED照射距離	最大約50m
	ホワイトLED監視距離	最大約25m
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED作動時
	映像出力端子	AHD端子 (BNC)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン 又はラクラクリモコン
映像調節性能	設定画面 (OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	デジタルローシャッター (Sens UP)	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール (AGC)	0~15段階 デフォルト15
	DAY & NIGHT	EXT / カラー / 白黒 / オート ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC → セット / 室内 / 室外 / マニュアル
	ノイズ補正 (DNR)	2DNR / 3DNR (それぞれLOW / MIDDLE / HIGH / オフ)
	霧ノイズ低減 (DEFOG)	オフ / オート
	逆光補正	オフ / BLC / HSBLC
	D-WDR	オート / オフ / オン 0~8段階
	明度調節機能	100段階設定可能 デフォルト40
	シャープネス機能	オート オフ 10段階設定可能 デフォルト7
電源・カメラ本体・その他	モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
	プライ/ビシママスク	OFF / ON (4エリア設定可能)
	ミラー機能	上下左右反転可能
	カメラネーム	英数字15文字設定可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	100 (W) × 104 (H) × 205 (D) mm ※取付金具含まず
電源	DC12V 約810mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

### 寸法図

(単位:mm)

