

7インチ液晶モニター

HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-TM4HAPC



特徴

- 7インチモニター AHDカメラ用モニター
- AHDカメラ・アナログカメラ設置工事用
- バッテリー内蔵なので 電源が無くても工事可能
- LANケーブルテスター機能を搭載しています
- LEDライトを右側面に搭載しています
- 軽量で小型なので 設置工事も楽々作業

仕様

商品名	WTW-TM4HAPC	
映像 入出力 性能	映像入力	1チャンネルSDI入力 (BNC端子) 720p 60fps/1080p 30fps/1080i 60fps対応 1チャンネルCVI入力 (BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルTVI入力 (BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルAHD入力 (BNC端子) 720p 25・30fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルBNC入力と1チャンネルBNC出力 NTSC/PAL (音声アダプター)
	IPカメラタイプ	ONVIF・ONVIF PTZ Dahua IPC-HFW2100P・Hikvision DS-2CD864-E13・Samsung SNZ-5000・Tiandy TD-NC9200S2・Kodak IPC120L・Honeywell HICC-2300T・RTSPビューアー
インター フェイス	ディスプレイ	7インチタッチスクリーン、解像度 1024 (RGB)×600
	ネットワーク	WiFi 10/100M RJ45×1ポート
	映像端子	1チャンネルHDMI出力 (1080Pまで対応)
	音声端子	1チャンネルのオーディオ入力×1 1チャンネルのオーディオ出力×1 (ヘッドホンと接続します)
	制御端子	PTZ:RS232/RS485対応・パンボ・600-115200bps・30以上のプロトコルとの互換性 (例:PELCO-D/P・サムソン・Panasonic・Lilin・Yaan・など)
機能一 覧	電源端子	DC12V/2A電源出力 (カメラ) PoE対応LAN: 48V電源出力・最大電源24W USB端子: 5V 2A出力のみ (データ不可)
	設定画面 (OSDメニュー)	日本語、英語、中国語、韓国語、ロシア語、イタリア語やポーランド語等 (許容電源式タッチスクリーン、OSDメニューはご希望の言語を選択可能)
	ビデオレベルメーター	CVBSカメラ用のピーク映像信号レベル、SYNC信号レベル、カラーバーストクロマレベル測定
	画像ズーム機能	アナログ又はIPカメラに対応
	静止画・ビデオ録画と再生	現在の画像を撮りJPGファイルとしてライブ映像を記録します 写真やビデオの再生は本体メニュー上のメディアプレーヤーを使用します ※PC等の別の端末での再生はできません
	カラーバージェネレーター	テスト用モニターやビデオケーブル出力1チャンネルPAL/NTSCのカラーバービデオ信号 (赤、緑、青、白黒)
	UTP ケーブルテスト	画面上にテストUTPケーブルの接続状態を表示。 画面上の数字を読み込み
	データモニター	コントローラーデバイスからのコマンドデータを解析して数値を送信することが可能
	ネットワークテスト	IPアドレスのスキャン、リンクスキャン、およびPingテスト 迅速にネットワーク上のIPカメラのIPアドレスを検索
	ケーブルトレーサー	オーディオトーンを使用し接続されたケーブルを検索
	PoE/PSE電圧テスト	PoEスイッチ電圧とディスプレイのピン構成
	電源・ カメラ 本体・ その他	自動電源OFF
本体材質		プラスチック
本体配色		ブラック ※ラバーグリップは青色
本体外形寸法		231 (W)×172 (H)×52 (D) mm
本体重量		1.26kg
電源		外部電源: DC12V/5A 7.4V 6500mAhリチウムバッテリー搭載 (7~8時間の充電完了後、16時間使用可能)
周辺動作温度		-10℃~50℃
周辺動作湿度	30%~90%	
付属品	テスト用ケーブル各種・本体収納ケース・ケーブルテスター・電源アダプター	

寸法図

(単位: mm)

