

# AHD 用ワンケーブルユニット

## 最長320mまでケーブル延長可能

### WTW-AVRP1001E



#### 特徴

- デジタル信号をAHD出力で伝送する重畳ユニットです
- 映像信号及び電源 (DC12V/830mA以下) を重畳し1本の同軸ケーブルで伝送します
- 最大320m (5C-HFBTケーブル使用時) まで伝送可能
- カメラ側に電源工事が必要でない為、電源工事の削減ができます。
- 水平解像度1100TV本級の高画質カメラに対応  
※同軸ケーブルが別途必要です

#### 仕様

商品名	WTW-AVRP1001E	
入力信号	Digital信号	
出力信号	AHD	
解像度	1280×720p 25/30/50/60, 1920×1080p 25/30Hz	
入力電源	DC 48V/1.04A	
出力電源	COAX DC 48V (PoC DC 48V IN)	
接続端子	映像入力	BNC_J (電源重畳端子)
	電源入力	DC_JACK
	映像出力	BNC_M Harness
PoC SW	2P DIP SWITCH	
LED	緑	点灯: 映像出力時、消灯: 映像未出力時
	黄	点灯: 電源入力時、消灯: 単線など異常発生時
消費電力	MAX 17W	
動作温度	-10°C~50°C	
動作湿度	0~80%	
本体材質	アルミニウム	
本体外形寸法	97(W)×60(D)×25(H)mm	
重量	約120g	

#### 寸法図

(単位:mm)

