

AHD 8CHデジタルレコーダー

AHD 400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA5098F 8CH DVR



特徴

- 400万画素AHDカメラ対応 8chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 全ての解像度に対して最大各入力15fps
- 各入力合計フレーム数は64fps
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大2560×1440(1440p)で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大2560×1440に対応)
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル

仕様

商品名		WTW-DA5098F
映像	映像入力	8入力(BNCJ端子) ※AHDカメラ・アナログCVBSカメラの信号入力に対応 ※AHD1440p/1080p/AHD720p/アナログCVBSのカメラを、どのチャンネル入力しても自動認識され映像を録画・表示します
	映像出力	ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 HDMI端子:メイン出力×1
	HDMI出力	有
音声	入力	8入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせ変換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※最大8TB
	センサー入・出力	4入力 / 1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×3(フロント×1・バック×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作作用 動作可能周囲温度/湿度 0~40度 / 0~90% ※結露無き状態
表示	表示解像度	HDMI出力:最大2560×1440 ※1920×1080以上の出力推奨 D-SUB15pin出力:1280×1024
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力)/オートシーケンス
	シーケンス機能	各チャンネル設定可能、スイッチング時間 3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	AHD:2560×1440(1440p) / 1980×1080(1080p) AHD:1280×720(720p) / アナログCVBS:928×480(D1)
	録画画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して最大各入力15fps 各入力合計フレーム数は64fps
	アラーム後録画時間	1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分で設定可能
再生	アラーム前録画機能	1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分で設定可能
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力画面)
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	再生スピード	REW・FF(×4/×8/×16/×32/×64/×128)/コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	接続ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	アプリケーション	Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社のMacには対応しておりません
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft Edgeには対応しておりません
バックアップ	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
アラーム	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	独自ファイル ※CMS/ソフトウェアでAVIファイルに交換可能
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
電源・本体・その他	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
電源・本体・その他	リモコン	対応
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
電源・本体・その他	外形寸法	325(W)×59(H)×257(D)mm ※突起物含む
	重量	約1.4kg (HDD 含まず)
	電源	最大36W未満

寸法図

(単位:mm)

