EX-SDI/HD-SDI 屋外用 ドームカメラ

400万画素・近距離~中距離向けのバリフォーカルレンズ搭載

WTW-EHD301YJ




































特徴

- デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応
- EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万 画素と超高画質の映像撮影可能
- 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採 用し、ノイズ発生を抑えます
- 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmの オートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
- 水平視野角度約30~75度
- スモークカバーを採用し、どちらにカメラが向いているか を悟られにくくしています。
- OSDリモコンをカメラに内蔵しており、設置施工時に手 軽に操作が可能になりました。
- 映像確認がしやすいよう映像確認用の端子も搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 霧ノイズ低減機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- 最大伝送距離
- HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

寸法図

(単位:mm)



什様

	商品名	WTW-EHD301YJ
センサー・ 映像出力 性能	撮影素子	1/2.9 インチ Sony Starvis 6.82MP CMOSセンサー搭載
	総画素数	682万画素 有効400万画素
	映像出力形式	HD-SDI/EX-SDI (BNC)
	映像出力解像度	EX-SDI出力:2560×1440/30(1440P)·
		1920×1080/30(1080P) •1280×720/30(720P)
		HD-SDI出力:1920×1080/30(1080P)·1280×720/30(720P
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	搭載レンズ	5メガピクセル対応バリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	無
	画角	水平角度約30~75度
		※400万画素(解像度2560×1440)設定時
投光性能	赤外線LED	無
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	最低被写体照度	1Lux
インターフェイス	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI:BNCJ
	電源入力端子	Φ2.1DCジヤツク
	OSDリ モ コン	カメラ内部 十字・センター操作ボタン
映像節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート,1/30,1/60,1/120,1/250,1/500,1/1000, 1/2000,1/4000,1/8000,1/15000,1/30000
	デジタルスローシャッター (DSS)	オフ / (×2,×4,×8,×16,×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	フリッカレス機能	無
	DAY & NIGHT	外部/オート/カラー/モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	オートゲインコントロール (AGC)	有(0~10段階)
	逆光補正	オフ / ハイライト補正/バックライト補正/WDR
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧補正(DEFOG)	オフ / オン
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
	プライバシーマスク機能	オフ / オン(16エリア)
	映像反転機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
電源・ カメラ 本体・ その他	本体材質	ダイキャスト
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	Φ127(W)×202(H)×207(D)mm
	本体重量	約960g ※取付金具含む
	電源	DC12V
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ