

EX-SDI/HD-SDI 屋外用 400万画素 赤外線ドーム型カメラ

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル

WTW-EDR261YJ



特徴

- EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
- 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
- 2.8～12mmの5MP/バリオフォーカルレンズ搭載、広角～中距離向け監視に最適です
- 水平視野角度約30～75度
- 850nm 赤外線チップLED 24個搭載し暗視可能
- 赤外線LED照射距離最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能搭載
- デナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 霧ノイズ低減機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- 最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFIBTケーブル使用時
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-EDR261YJ
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー搭載
	総画素数	有効400万画素
	映像出力形式	HD-SDI/EX-SDI (BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力: 1.0Vp-p 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	EX-SDI出力: 2560×1440/30 (1440P)・1920×1080/30 (1080P)・1280×720/30 (720P)
		HD-SDI出力: 1920×1080/30 (1080P)・1280×720/30 (720P) AHD/CVI/TVI出力: 1920×1080/30 (1080P)・1280×720/30 (720P) CVBS出力: アナログ出力
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	5メガピクセル対応/バリオフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
投光性能	オートアイリス	無
	画角	水平角度約30～75度 ※400万画素(解像度2560×1440)設定時
	赤外線LED	850nm 赤外線チップ LED 24個
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約30m
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約15m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI: BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI: BNCJ
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
映像調節性能	OSDリモコン	ケーブル上 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000、1/30000
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	フリッカー機能	無
	DAY & NIGHT	外部/オート/カラー/モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	オートゲインコントロール(AGC)	有 (0～10段階)
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧補正(DEFOG)	オフ / オン
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン(16エリア)
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	Φ119×100(H)mm
	本体重量	約600g
	電源	DC12V / 約290mA ※赤外線LED作動
	周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品		電源アダプター / カメラ取付固定ネジ

寸法図

(単位:mm)

