

EX-SDI/HD-SDI 屋外軒下用 400万画素 赤外線ドーム型カメラ

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル

WTW-EHDR342YJ

NEW

4MP
4 Mega Pixel Data



HD-SDI カメラ

EX-SDI カメラ

AHD カメラ

アナログカメラ

HD-CVI カメラ

HD-TVI カメラ



特徴

- 400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシス
- 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
- 屋外防滴仕様の赤外線ドーム型カメラ
- 400万画素と超高画質の映像撮影可能
- 2.8～12mmメガピクセル/パフォーカルレンズ搭載
近距離～中距離向けのパフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約30～75度
- 夜間監視可能な赤外線LED 30個を搭載
- 赤外線LED照射距離最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能搭載
- デナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 霧ノイズ低減機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- 映像確認がしやすいよう映像確認用の端子も搭載
- 最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HF8Tケーブル使用時
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-EHDR342YJ
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー搭載
	総画素数	400万画素
	映像出力形式	EX-SDI/HD-SDI(BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力:1.0Vp-p 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	EX-SDI 出力:2560×1440/30(1440P)・1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)
		HD-SDI 出力:1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)
		AHD/CVI/TVI出力:1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) CVBS出力:アナログ出力
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	5メガピクセル対応/パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
投光性能	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	無
	画角	水平角度約30～75度 ※400万画素(解像度2560×1440)設定時
	赤外線LED	φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 30個
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約20m
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約10m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI:BNCJ端子 CVBS/AHD/CVI/TVI:BNCJ端子
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	カメラ内部一体型(十字・センター操作ボタン)
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000、1/30000
	フリッカレ機能	無
	オートゲインコントロール(AGC)	有(0～10段階)
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	外部 / オート / カラー / モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧補正(DEFOG)	オフ / オン
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン(16エリア)
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
	本体材質	アルミダイキャスト
	本体配色	ホワイト
	耐水性能	屋外軒下設置可能
	本体外形寸法	Φ140×105(H)mm
	本体重量	約750g
	電源	DC12V / 約620mA ※赤外線LED作動時
付属品	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

