

EX-SDI/HD-SDI 屋外用 400万画素 赤外線カメラ

400万画素・2.8～12mmの5MP/パフォーカルレンズ搭載

WTW-EHR195YJ WTW-ER195YFH2

4MP
4 Mega Pixel Data



特徴

- WTW-EHR195YJ/WTW-ER195YFH2:
EX-SDI・HD-SDI・AHD・
HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
- 高画質400万画素出力モデル
- 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOS
センサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- 2.8～12mmの5MP/パフォーカルレンズ搭載、
広角～中距離向け監視に最適です
- φ20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能
- 赤外線LED照射距離最大約50m
- カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・
ピント調節が出来ます
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能搭載
- デナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 霧ノイズ低減機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- 最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBDケーブル使用時
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-EHR195YJ	WTW-ER195YFH2
センサー・ 映像出力 性能	撮像素子	1/2.9 インチ Sony Starvis CMOSセンサー搭載	
	総画素数	有効画素数400万画素	
	映像出力形式	EX-SDI/HD-SDI(BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力: 1.0Vp-p 75Ω (BNC)	
	映像出力解像度	EX-SDI 出力:2560×1440/30(1440P)・ 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)	
		HD-SDI 出力: 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)	
		AHD/CVI/TVI出力: 2560×1440/30(1440P)・1920×1080/30(1080P)・ 1280×720/30(720P)	
		CVBS出力:アナログ出力	
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	搭載レンズ	5メガピクセル対応 パフォーカルレンズ	
	焦点距離	2.8～12mm	
	ズーム比	約4倍	
	オートアイリス	有	
投光性能	画角	水平角度約30～75度	水平角度約40～90度 ※400万画素(解像度2560×1440)設定時
	赤外線LED	850nm 特殊大型 赤外線LED 8個	
	対応周波数	850nm	
	赤外線照射距離	最大約50m	
	赤外線監視可能距離	最大約25m	
	ICR機能	有	
インターフ ェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI:BNCJ端子	
	電源入力端子	φ2.1DCジャック	
	音声出力端子	無	CVBS/AHD/CVI/TVI: BNCJ 端子
	OSDリモコン	カメラ一体型 十字・センター操作ボタン	
映像 調節 性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語	
	シャッター速度	オート、1/30,1/60,1/120,1/250,1/500,1/1000, 1/2000,1/4000,1/8000,1/15000,1/30000	
	デジタルスローシャッター (DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)	
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高	
	フリッカー機能	有 無	
	DAY & NIGHT	外部/オート/カラー/モノクロ ※基本設定は外部となります	
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル	
	オートゲインコントロール (AGC)	有 (0～10段階)	
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR	
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	霧補正(DEFOG)	オフ / オン	
	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)	
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン(16エリア)	
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
電源・ カメラ 本体・ その他	本体材質	ダイキャスト	
	本体配色	ガンメタル	
	本体外形寸法	90(W)×100(H)×167(D)mm ※取付金具含まず	
	本体重量	約1.42kg ※取付金具含む	
	電源	DC12V	
		周辺動作温度	-10℃～50℃
		付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

