

EX-SDI/HD-SDI 屋外用 400万画素 小型赤外線カメラ

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル

WTW-EHR212YJ



- HD-SDIカメラ
- EX-SDIカメラ
- AHDカメラ
- アナログカメラ
- HD-CVIカメラ
- HD-TVIカメラ

- EX-SDI
- HD-SDI
- AHD
- HD-CVI
- HD-TVI
- アナログ

- 屋外防滴
- 3GBカラー
- CMOS
- 400万画素
- TiLED赤外線
- OSD日本語
- UP↑感度
- 高感度
- DAY/NIGHT
- WDR
- DNR
- モーション
- マスク

仕様需確認
(Web:WTW-ER213YJ)

特徴

- EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
- 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
- 広角よりの監視に最適な3.6mmボートレンズを採用
- 水平視野角度約80度
- Φ5mm赤外線LEDを36個搭載し暗視可能
- 赤外線LED照射距離最大約23m
- OSDメニュー操作可能
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 霧ノイズ低減機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスク機能搭載
- 最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFケーブル使用時
- UTC対応(アナログ)
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-EHR212YJ	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.9 インチ Sony Starvis 6.82MP CMOSセンサー搭載
	総画素数	682万画素 有効画素数400万画素
	映像出力形式	HD-SDI/EX-SDI (BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力: 1.0Vp-p 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	EX-SDI 出力: 2560×1440/30(1440P)・1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) HD-SDI出力: 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) AHD/CVI/TVI出力: 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) CVBS出力: アナログ出力
レンズ	走査方式	プロGRESSIVEスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	5メガピクセル対応ボートレンズ搭載
	焦点距離	3.6mm
投光性能	ズーム比	無
	画角	水平角度約80度
	赤外線LED	Φ5mm 850nm LED 36個搭載
	対応周波数	850nm
インターフェイス	赤外線照射距離	最大約23m
	赤外線監視可能距離	最大約13m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
映像調節性能	内蔵マイク	無
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI: BNCJ端子 CVBS/AHD/CVI/TVI: BNCJ 端子
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	制御入力	無
	OSDリモコン	ケーブル上 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	フリッカーレス機能	無
	DAY & NIGHT	外部/オート/カラー/モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
オートゲインコントロール(AGC)	有 (0~10段階)	
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR	
ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
霧補正(DEFOG)	オフ / オン	
デジタルズーム機能	無	
モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)	
プライバシーマスク機能	オフ / オン(16エリア)	
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミダイキャスト
	本体配色	ブラック・ガンメタル
	本体外形寸法	約65(W)×72(H)×110(D)mm ※取付金具を含まない寸法
	本体重量	約386g ※取付金具を含む重量
電源	DC12V	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / ビス・アンカー	

寸法図

(単位:mm)

