

EX-SDI/HD-SDI 屋外寒冷地用 400万画素 赤外線カメラ

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル

WTW-EHR823YFH2

NEW

4MP
4 Mega Pixel Data



HD-SDIカメラ

EX-SDI カメラ

AHD カメラ

アナログカメラ

HD-CVIカメラ

HD-TVI カメラ



特徴

- 400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシス
- 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
- 2.8-12mmメガピクセル/パフォーカルレンズ搭載
広角から標準で画角変更が可能
- 水平視野角度約40~90度
- φ20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能
- 赤外線LED照射距離最大約60m
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能搭載
- デナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 霧ノイズ低減機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスク機能搭載
- ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
- 最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-EHR823YFH2
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.9 インチ Sony Starvis 6.82MP CMOSセンサー搭載
	総画素数	682万画素 有効画素数400万画素
	映像出力形式	EX-SDI/HD-SDI (BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力:1.0Vp-p 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	EX-SDI 出力:2560×1440/30(1440P)・ 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)
		HD-SDI 出力: 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)
		AHD/CVI/TVI 出力: 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)
レンズ	CVBS:出力アナログ出力	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	5メガピクセル対応 光学/パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
投光性能	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	有
	画角	水平角度約40~90度 ※400万画素(解像度2560×1440)設定時
	赤外線LED	φ20mm 赤外線 LED 10個 850nm
	対応周波数	850nm
インターフェイス	赤外線照射距離	最大約60m
	赤外線監視可能距離	最大約30m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI:BNCJ端子
映像調節性能	電源入力端子	CVBS/AHD/CVI/TVI:BNCJ 端子
	OSDリモコン	φ2.1DCジャック
	設定画面(OSDメニュー)	ケーブル上 十字・センター操作ボタン
	シャッター速度	日本語
	デジタルスローシャッター(DSS)	オート、1/30,1/60,1/120,1/250,1/500,1/1000, 1/2000,1/4000,1/8000,1/15000,1/30000
電源・カメラ本体・その他	高画質感度アップ(ACE)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	フリッカーレス機能	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	無
	ホワイトバランス(AWB)	外部 / オート / カラー / モノクロ ※基本設定は外部となります
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ / マニュアル
付属品	逆光補正	有 (0~10段階)
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧補正(DEFOG)	オフ / オン
	デジタルズーム機能	無
電源・カメラ本体・その他	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
	プライバシーマスク機能	オフ / オン(16エリア)
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
	本体材質	ダイキャスト
	本体配色	ブラック
電源・カメラ本体・その他	防水性能	屋外設置可能
	本体外形寸法	121(W)×110(H)×257(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約1.84kg ※取付金具を含んだ重量です
	電源	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	ファン・ヒーター搭載
	周辺動作温度	-40℃~50℃
付属品	付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

