

EX-SDI 屋外用 パンチルトズーム (PTZ) 対応 赤外線カメラ

EX-SDI 400万画素・UTC対応のPTZカメラ

左右180度と上下55度と光学4倍ズームが搭載したパンチルトズーム

WTW-ER993YPT

4MP
4 Mega Pixel Data



特徴

- 400万画素 EX-SDIのUTC対応のPTZカメラ
 - 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
 - 2.8～12mmの電動光学約4倍ズーム/パフォーカルレンズ搭載、近距離～中遠監視向け
 - 水平視野角度約30～75度
 - 左右180度と上下55度と光学4倍ズームが搭載したパンチルトズーム (PTZ) モデル、遠隔操作可能です
 - 特殊赤外線LED 4個搭載
 - 赤外線LED照射距離最大約50m
 - OSDメニュー操作可能
 - 明暗補正機能搭載
 - ノイズ補正機能搭載
 - 霧ノイズ低減機能搭載
 - モーション検知機能搭載
 - プライバシーマスキング機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ER993YPT
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.8 インチ CMOSセンサー搭載
	総画素数	有効画素数400万画素
	映像出力形式	EX-SDI (BNC)
	映像出力解像度	EX-SDI 出力: 2560×1440/30 (1440P)・1920×1080/30 (1080P)・1280×720/30 (720P)
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	5メガピクセル対応パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	有
	オートフォーカス	有
投光性能	画角	水平角度約30～75度 ※400万画素 (解像度2560×1440) 設定時
	回転・ズーム機能	パンチルトズーム (PTZ) 有 可動範囲 水平角度: 左右 180度 垂直角度: 上下 55度 電動ズーム 有 (約4倍)
	赤外線LED	特殊 LED 4個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約50m
	赤外線監視可能距離	最大約25m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI: BNCJ端子 CVBS/AHD/CVI/TVI: BNCJ 端子
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	制御入力	有 (映像出力端子と共有)
	OSDリモコン	無
	設定画面 (OSDメニュー)	日本語
映像調節性能	シャッター速度	オート, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000
	デジタルスローシャッター (DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ (ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	フリッカーレス機能	無
	DAY & NIGHT	外部/オート/カラー/モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス (AWB)	オート / マニュアル
	オートゲインコントロール (AGC)	有 (0～10段階)
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	ノイズ補正 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧補正 (DEFOG)	オフ / オン
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	オフ / オン (4ゾーン)
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン (16エリア)
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	116(W)×170(H)×315(D)mm
	本体重量	約1.4kg ※取付金具含む
	電源	DC12V
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	電源アダプター / ビス・アンカー

寸法図

(単位:mm)

