

# EX-SDI/HD-SDIシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー (DVR)

400万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/IPCに対応レコーダー

## WTW-DEHP104G 4CH DVR

NEW

4MP  
4 Mega Pixel Data



### 特徴

- 400万画素カメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生  
ライブ映像がカクカクしない
- 400万画素で各入力最大15fpsまで設定可能
- 音声はカメラ台数分の4入力に対応
- USBフラッシュメモリでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- USBマウス付属

### 仕様

商品名		WTW-DEHP104G
映像	入力チャンネル	4入力(BNC端子)
	入力解像度	1440P(2560×1440)/1080P(1920×1080)
出力	1メイン出力(HDMI端子)	
	2サブ出力:VGA出力×1(ミニD-SUB15pin1280×1024)/BNC出力×1	
出力解像度	1024×768/1280×720/1280×1024/1920×1080/2560×1440/3840×2160 30hz	
音声	入力	4入力(RCA端子)
	出力	HDMI出力 / RCA出力
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大8TBに対応
	PTZ	有 (RS485端子)
USB	USB2.0×2(前面×1、後面×1)	
		※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作作用
表示	表示フレームレート	EX-SDI/HD-SDI: 1440P 各チャンネル:15fps / 全チャンネル:60fps 1080P 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:120fps
	表示解像度	最大3840×2160(2160p)
録画	シークエンス機能	1画面フルスクリーン/4分割画面での切り替え スイッチング時間5秒~255秒
	表示モード	1画面フルスクリーン/4分割/8分割/9分割
映像圧縮	H264 / H265	
	解像度 (NTSC)	2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) /1280×720(720p) /928×480(960H)/720×480(D1)
録画画質	録画モード	中/良/高/最高 4段階設定
	録画モード	常時録画(24時間録画)/スケジュール録画/イベント録画
録画フレームレート (NTSC)	4MP 各CH:15fps / 全CH:60fps	
	1080P 各CH:30fps / 全CH:120fps	
アラーム後録画時間	5秒 ※秒数設定は出来ません。	
	アラーム前録画機能	30秒~255秒
再生	画面表示	1画面フルスクリーン/4分割表示
	再生画面数	最大4画面
画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択	
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
再生スピード	再生/早送り/早戻し(早送り・巻き戻し共に×2×4×8×16)	
	一時停止/コマ送り/コマ戻し/スロー再生(1/2、1/4、1/8再生)	
保存媒体	HDD	
	インターフェイス	端子:RJ45×1/10M/100M/1000Mイーサネット
ネットワーク	プロトコル	HTTP/TCP/IP/RTSP/DHCP/DNS/PPPoE /UPnP/E-mail/NTP/P2P/)
	対応OS	Windows 7/Windows 8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応していません
操作ユーザ数	4ユーザ	
	CMS	有(アプリ名:iVM320)
CMS対応OS	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10	
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 8.1 / 8 スマートフォン:Android / iPhone
スマートフォン専用アプリ	Android / iPhone(iOS) 「WTW SDI SEE」	
	イベント送信	メール通知
検索再生	カレンダーから日付・時刻選択	
	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。
音声バックアップ	有	
	ネットワーク	有 ※ファイル形式:AVI/コーデック形式:HEVC(H265)
バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリ	
	ファイル形式	AVI形式/コーデック形式:HEVC(H265)
バックアップデータの再生	AVIファイル ※録画データの圧縮方式がH.265形式となるため、H.265形式に対応するメディアプレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です。	
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
アラーム	モーションエリア設定	有 縦18コマ×横22コマ 全396コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	最低/低/中低/標準/高/中高/最高 7段階で設定可能
OSD & DVR	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
Control	操作	USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS485 プロトコル: PelcoD / ボーレート:110~921600 / アドレス:0~255
電源・本体・その他	本体材質	本体:アルミニウム 全面/パネル部:プラスチック
	本体配色	ブラック
外形寸法	260(W)×226(D)×43(H)mm ※突起物含む	
	重量	約0.9kg (※HDD含まず)
動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
	電源	電圧:DC12V / 最大36W

### 寸法図

(単位:mm)

