

EX-SDI/AHD マルチバンドシリーズ 屋外用 赤外線カメラ

265万画素・水平角度約28～100度・不可視型赤外線LEDチップ6個搭載

WTW-EHR1150HJ2



特徴

- デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル
- 高品質CMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- 2.8～12mmの3MP/パリフォーカルレンズ搭載
近距離から中距離までを監視します
- 水平視野角度約28～100度
- 特殊不可視型赤外線LEDチップを6個搭載
- 赤外線LED夜間照射距離は最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- 最大伝送距離
HD-SDI: 最大150m / EX-SDI: 最大350m
※5C-HFBDケーブル使用時
AHD・HD-TVI・HD-CVI: 最大350m
※5C-HFBDケーブル使用時

仕様

商品名		WTW-EHR1150HJ2
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー搭載
	総画素数	265万画素
	映像出力形式	HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/ CVBS出力: 1.0Vp-p 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080/30 (1080p)・ 1280×720/30 (720p)・1280×720/60 (720p) AHD/CVI/TVI 出力: 1920×1080/30 (1080p)・ 1280×720/30 (720p) CVBS出力: アナログ出力
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	オートアイリス搭載 / パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
投光性能	オートアイリス	有
	画角	水平角度約28～100度
	赤外線LED	不可視型赤外線LEDチップ 6個
	対応周波数	850nm / 940nm
	赤外線LED照射距離	最大約30m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI/AHD/アナログ出力端子 (BNC)
	電源入力端子	Φ2.1DCJ
	音声	無
映像調節性能	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン
	設定画面 (OSDメニュー)	日本語
	デジタルローシャッター (Sens UP)	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	EXT/COLOR/B/W (白黒) / AUTO ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ補正 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	逆光補正	HLC (ハイライト補正) 20段階感度調整 BLC (バックライト) 1エリア指定 (※位置・サイズ調整可能)
	WDR	低 / 中 / 高
	デジタルズーム機能	有 (8倍デジタルズーム)
	プライバシーマスク	オフ / オン (4エリア設定可能)
	映像反転機能	上下左右反転可能
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	83 (W) × 110 (H) × 110 (D) mm ※取り付け基台含まず
	本体重量	約780g
	電源	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品		電源アダプター / カメラ取付固定ネジ

寸法図

(単位: mm)

