

HD-SDI/EX-SDI 屋内用 超小型BOX カメラ

265万画素超高画質・解像度は1920×1080

WTW-HB95

HD-SDI カメラ

EX-SDI カメラ



※ レンズはオプションです



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内用 超小型スタンダード型カメラ
 - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
 - 265万画素 CMOSセンサー搭載
 - 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
 - CSマウントレンズ対応
 - OSDメニュー操作可能
 - デイナイト機能搭載
 - 明暗補正機能搭載
 - 8倍デジタルズーム機能搭載
 - モーション検知機能
 - プライバシーマスキング機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-HB95
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7 インチ Panasonic 製 CMOSセンサー
	総画素数	265万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080(1080P) / 1280×720 (720P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	0~36dB
	水平解像度	1100TV本以上
対応レンズ	レンズマウント	CSマウント
	オートアイリス	DC駆動 CSマウントレンズ対応
	画角	※WTW-LZW2812M(標準レンズ)2.8~12mmを搭載した場合 水平角度約100~25度(解像度1920×1080設定時) ※WTW-LZW0550M(オプション望遠レンズ)5~50mmを搭載した場合 水平角度約5.5~53度 ※(解像度1920×1080)設定時
投光性能	赤外線LED	無
	対応周波数	非対応
	ICR機能	無
	最低被写体照度	0.8Lux F1.4
インターフェイス	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI端子(BNCJ)
	電源入力端子	φ2.1DCコード
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
	高画質感度アップ(ACE)	有(明暗比の調整機能)
	フリッカレス機能	オフ / オン
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXT_H,L
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	明暗補正(WDR)	オフ / オン(5段階レベル調整可能) ※WDR設定時は映像確認用のRCAJ端子から映像出力はされません
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高 / オート
	デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
	プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック・アイボリー
	防水性能	屋内用
	本体外形寸法	43(H)×47(W)×78(D)mm (レンズ含まず)
	本体重量	約150g (レンズ含まず)
	電源	DC12V / 約150mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃

寸法図

(単位:mm)

