

HD-SDI/EX-SDI 屋内用 BOXカメラ

265万画素超高画質・解像度は1920×1080

WTW-HB500

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



※ レンズはオプションです



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内用 スタンダード型カメラ
 - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
 - 265万画素 CMOSセンサー搭載
 - 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
 - 750TV本の高画質でアナログ出力も可能
 - CSマウントレンズ対応
 - OSDメニュー操作可能
 - デイナイト機能搭載
 - 明暗補正機能搭載
 - 8倍デジタルズーム機能搭載
 - モーション検知機能
 - プライバシーマスキング機能搭載
- ※ 専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-HB500
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 265万画素 Panasonic製 CMOSセンサー
	総画素数	265万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ωコンポジット
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本以上
レンズ	搭載レンズ	DC駆動 CSマウントレンズ対応
	画角	※タムロン製M13VG288IR2.8~8mmを搭載した場合 水平角度約100~35度(解像度1920×1080設定時)
投光性能	赤外線LED	無
	対応周波数	850/940nm
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0.8Lux F1.4
インターフェイス	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子(BNCJ)
	電源入力端子	アナログ出力端子 (RCA)変換コード付属 ※映像確認用
	OSDリモコン	無
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
映像調節性能	電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
	高画質感度アップ(ACE)	有(明暗比の調整機能)
	フラッシュ機能	オフ / オン
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXT_H,L
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	逆光補正	無
	明暗補正(WDR)	オフ / オン (5段階レベル調整可能) ※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高 / オート
	デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
	プライバシーマスク	オフ / オン(14エリア)
	映像反転機能	オフ / オン(左右・上下反転可能)
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	防水性能	屋内用
	本体外形寸法	64(W)×120(D)×63.5(H)mm
	本体重量	約325g
	電源	DC12V/約150mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品		角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ

寸法図

(単位:mm)

