

HD-SDI/EX-SDI屋内用 ドーム型カメラ

265万画素超高画質・解像度は1920×1080

WTW-HD205W



HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内ドーム型カメラ
 - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
 - 265万画素 CMOSセンサー搭載
 - 2.8～12mmのメガピクセルレンズ搭載
 - 水平角度約28～100度
 - 本体内部に映像確認端子付き
 - OSDメニュー操作可能
 - 暗さに強い感度アップ機能
 - デイナイト機能搭載
 - 明暗補正機能搭載
 - ノイズ補正機能搭載
 - 8倍デジタルズーム機能搭載
 - モーション検知機能
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - ICR機能搭載で赤外線投光器との併用が可能
 - シンプルデザインで 不快感減少 事務所に最適
- ※専用モニター・専用DVRで御使用下さい

仕様

商品名		WTW-HD205W
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 265万画素 Panasonic製 CMOSセンサー
	総画素数	265万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用
	映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720/30(720P) EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720/30(720P) アナログ出力: 750TV本 ※映像確認用
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	0～36dB
レンズ	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	オートアイリス対応 パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	光学ズーム	約4倍
投光性能	オートアイリス機能	有
	画角	水平角度約28～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
	赤外線LED	無
	対応周波数	850～940nm
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0.1Lux ※白黒設定時
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI: BNCJ
	電源入力端子	CVBS: RCAP ※映像確認用
映像調節性能	OSDリモコン	Φ2.1DCジャック
	カメラ内部一体型(十字・センター操作ボタン)	
	設定画面(OSDメニュー)	日本語・英語・他…
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / オート(×2, ×4, ×6, ×8×10, ×20, ×25, ×30)
	フリッカレス機能	ON / OFF
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXIT
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	WDR	有(低, 中, 高)
	高画質感度アップ(ACE)	-
	逆光補正	BLC: 1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
	ノイズ補正(DNR)	3DNR / 2DNR
	デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
	モーション機能	4エリア設定
	プライバシーマスク	オフ / オン(14エリア)
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	上下左右反転可能
	本体材質	プラスチック
	本体配色	カメラ本体: アイボリー ドームカバー: スモークブラック
	本体外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm
	本体重量	約315g
	電源	DC12V / 約320mA
	設定操作(OSDコントローラー)	カメラ内部型 十字・センター操作ボタン
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

