

HD-SDI/EX-SDI 屋内用 ドーム型カメラ

265万画素超高画質・解像度は1920×1080

WTW-HD81W



HD-SDIカメラ

EX-SDI カメラ



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内ドーム型カメラ
- 265万画素 CMOSセンサー搭載
- 手のひらサイズのHD-SDI/EX-SDI小型ドームカメラ
- 見た目の良い2重カバー構造
- Panasonic製の高品質CMOSセンサーを採用
- 3.6mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平角度約91度
- OSDメニュー操作可能
- デイナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- モーション検知機能
- プライバシーマスキング機能搭載

※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-HD81W
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ Panasonic製 CMOSセンサー
	総画素数	265万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用
	映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720/30(720P)
		EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720/30(720P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	2MP ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	光学ズーム	無
投光性能	オートアイリス機能	無
	画角	水平角度約91度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
	赤外線LED	無
	対応周波数	850nm
インターフェイス	ICR機能	無
	最低被写体照度	1Lux
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI:BNCJ
	電源入力端子	CVBS:RCAJ端子 ※映像確認用
映像調節性能	Φ2.1DCジャック	OSDリモコン
	ケーブル型(十字・センター操作ボタン)	設定画面(OSDメニュー)
	日本語・英語・他...	デジタルスローシャッター(DSS)
	オフ/オート(×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)	フリッカレス機能
	※基本設定は外部となります	ON / OFF
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXIT
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	明暗補正(WDR)	オフ(5段階レベル調整可能) / オン
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / オン
電源・カメラ本体・その他	デジタルズーム機能	1.0~8倍(8倍デジタルズーム)
	モーション機能	オフ / オン ※マスキング機能との併用はできません
	プライバシーマスク	オフ / オン(9エリア設定可能)
	映像反転機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	耐水性能	屋内用
	本体外形寸法	Φ100(W)×70(H)mm
接続可能な機器	本体重量	約190g
	電源	DC12V / 約399mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ
種類	HD-SDI信号入力可能なDVR(録画機)・映像分割機・コンバーター等	

寸法図

(単位:mm)

