

HD-SDI/EX-SDI 屋内用 赤外線ドームカメラ

高画質265万画素・赤外線LED 21個搭載

WTW-HDR204W



HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



特徴

- 265万画素HD-SDI/EX-SDIドーム型赤外線カメラ
- Panasonic社製高性能CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mm オートアイリス対応メガピクセル
パリフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28～100度で調整可能
- 夜間監視対応の赤外線LEDを21個搭載
- 赤外線LED照射距離最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能搭載
- デイナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計
- スモーク仕様のドームカバーでレンズの向きをわかりにくくして警戒感を高めます。
- OSDリモコンをカメラに内蔵しており、設置施工時に手軽に操作が可能になりました。
- 映像確認がしやすいよう映像確認用の端子も搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-HDR204W
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 265万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー
	総画素数	265万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI/EX-SDI Output (SMPT E 292M)
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力:750TV本(映像確認用)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	0～36dB
レンズ	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	オートアイリス パリフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
投光性能	オートアイリス機能	搭載
	画角	水平角度約28～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線LED 21個
	対応周波数	850～940nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	無
映像調節性能	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI端子:BNCJ アナログ:RCAJ(変換コード付属・映像確認用)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	カメラ内部一体型(十字・センター操作ボタン)
	設定画面(OSDメニュー)	日本語・英語・他…
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×4, ×6, ×8×10, ×20, ×25, ×30)
	高画質感度アップ(ACE)	無
	フリッカレス機能	ON / OFF
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXIT
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	逆光補正	BLC:1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
	明暗補正(WDR)	有(低, 中, 高)
電源・カメラ本体・その他	ノイズ補正(DNR)	3DNR / 2DNR
	デジタルズーム機能	有 8倍デジタルズーム
	映像反転機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
	モーション機能	4エリア設定
	プライバシーマスク	オフ / オン(14ブロック)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
本体外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm ※取付金具含まず	
本体重量	約315g	
電源	DC12V / 約320mA ※赤外線LED作動時	
冷却ファン/保温ヒーター	無	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

