

HD-SDI/EX-SDI 屋内用 ドーム型赤外線カメラ

265万画素の全方位監視HD-SDI/EX-SDIカメラ

WTW-HDR25



HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内用全方位監視ドーム型赤外線カメラ
 - 天井に設置して360度監視が可能です
 - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
 - HD-SDIカメラ 265万画素
 - 超広角1.7mm ボードレンズ搭載
 - 水平視野角度約140度
 - 広角特殊LED 3個搭載
 - 赤外線LED夜間照射距離は最大約15m
 - OSDメニュー操作可能
 - 暗さに強い感度アップ機能搭載
 - デイナイト機能搭載
 - 明暗補正機能搭載
 - ノイズ補正機能搭載
 - 8倍デジタルズーム機能搭載
 - モーション検知機能
 - プライバシーマスキング機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-HDR25
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 265万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー
	総画素数	265万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用 ※白黒映像になる場合があります)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応ボートレンズ
	焦点距離	1.7mm
	オートアイリス機能	無
	画角	水平角度約140度※200万画素(解像度1920×1080)設定時
投光性能	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	850nm 140度 広角特殊LED 3個
	赤外線LED照射距離	最大約15m
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約7m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子(BNCJ) アナログ出力端子(RCAJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用
映像調節性能	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	カメラ内部一体型(十字・センター操作ボタン)
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
	高画質感度アップ(ACE)	高, 中, 低 (明暗比の調整機能)
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル / フォンッシュ
	逆光補正	OFF / バックライト補正(BLC) (1エリア設定)
	明暗補正(WDR)	高, 中, 低 ※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
	モーション機能	オフ / オン
電源・カメラ本体・その他	プライバシーマスク	オフ / オン(14ブロック)
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能/フリップ: 上下反転可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	φ120.5(W)×85(H)mm ※取付金具含まず寸法です
	本体重量	約314g
	電源	DC12V / 約700mA ※赤外線LED作動時
冷却ファン/保温ヒーター	無	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

