

EX-SDI/HD-SDIシリーズ 8chデジタルビデオレコーダー (DVR)

400万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/IPCに対応レコーダー

WTW-DEHP108G 8CH DVR

NEW

4MP
4 Mega Pixel Data



特徴

- 400万画素EX-SDI接続対応/265万画素HD-SDI/IPネットワークカメラ接続対応
- 400万画素録画時:各チャンネル15フレーム・全120フレーム対応のハーフフレームモデル
- 265万画素録画時:各チャンネル30フレーム・全240フレーム対応のリアルフレームモデル
- 最大8台までの防犯カメラを接続可能
- 音声入力を最大4台まで対応
- HDMI・VGAの両方のディスプレイ出力端子を採用
- HDDは最大16TBまで搭載可能
- 本体メニューは多国言語に対応
- セキュリティ・パスワード機能を搭載
- カメラタイトル編集に対応で設置箇所に名前を入れることが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DEHP108G
映像	入力チャンネル	8入力(BNC端子)
	入力解像度	1440P(2560×1440)/1080P(1920×1080)
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 2サブ出力:VGA出力x1(ミニD-SUB15pin1280×1024)/BNC出力x1
音声	出力解像度	1024×768/1280×720/1280×1024/1920×1080/ 2560×1440/3840×2160 30Hz
	入力	4入力(RCA端子)
システム	出力	HDMI出力 / RCA出力
	SATAデバイス	SATA(HDDx2) 最大16TBに対応
	PTZ	有(RS485端子)
表示	USB	USB2.0x2(前面x1、後面x1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	表示フレームレート	EX-SDI:1440P/1080P 各チャンネル:30fps/全チャンネル:240fps
	表示解像度	最大3840×2160(2160p)
録画	表示モード	1画面フルスクリーン/4分割/8分割/9分割/16分割/25分割/36分割
	シークエンス機能	1画面フルスクリーン/4分割画面での切り替え スイッチング時間5秒~255秒
	映像圧縮	H264 / H265
再生	解像度 (NTSC)	2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) /1280×720(720p) /928×480(960H)/720×480(D1)
	録画画質	最低/低/中/良/高/最高 6段階設定
	録画モード	常時録画(24時間録画)/スケジュール録画/イベント録画
バックアップ	録画フレームレート (NTSC)	4MP 各CH:15fps / 全チャンネル:120fps
	アラーム後録画時間	1080P 各CH:30fps / 全チャンネル:240fps
	アラーム前録画機能	5秒 ※秒数設定は出来ません。
ネット	画面表示	1画面フルスクリーン/4分割/9分割表示 ※再生するチャンネル数に応じて変化
	再生画面数	最大8画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
再生	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生/早送り/早戻し(早送り・巻き戻し共にx2x4x8x16) 一時停止/コマ送り/コマ戻し/スロー再生(1/2、1/4、1/8再生)
	保存媒体	HDD
バックアップ	インターフェイス	端子:RJ45x1/10M/100M/1000Mイーサネット
	プロトコル	HTTP/TCP/IP/DHCP/DNS/PPPoE/UPnP/E-mail/NTPに対応
	対応OS	Windows 7/Windows 8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応しておりません
アラーム	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有(アプリ名:IVM320)
	CMS対応OS	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
OSD & DVR Control	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 8.1 / 8 スマートフォン:Android / iPhone
	スマートフォン専用アプリ	Android / iPhone(iOS)「WTW SDI SEE」
	イベント送信	メール通知
電源・本体・その他	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。
	音声バックアップ	有
電源	ネットワーク	有 ※ファイル形式:AVI/コーデック形式:HEVC(H265)
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	AVI形式/コーデック形式:HEVC(H265)
その他	バックアップデータの再生	AVIファイル ※録画データの圧縮方式がH.265形式となるためH.265形式に対応するメディアプレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です。
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	縦18コマ×横22コマ 全396コマ ※各チャンネル設定可能
電源・本体・その他	モーション感度設定	最低/低/中低/標準/高/中高/最高 7段階で設定可能
	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
電源・本体・その他	動作	USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS485 プロトコルProtocolD
	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面/パネル部:プラスチック
電源・本体・その他	本体配色	ブラック
	外形寸法	310(W)×305(D)×46(H)mm ※突起物含む
	重量	約1.4kg (※HDD含まず)
電源・本体・その他	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	電圧:12V / 消費電力:約60W ※HDD-2TB使用時

寸法図

(単位:mm)

