

HD-SDI/EX-SDI 屋内用 超小型カメラ

265万画素の高画質HD-SDIカメラ

WTW-HM84

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 超高画質超小型カメラ
 - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
 - 265万画素の高画質HD-SDIカメラ
 - 3.6mmのメガピクセルボートレンズ搭載
 - 水平角度約91度
 - OSDメニュー操作可能
 - デイナイト機能搭載
 - 明暗補正機能搭載
 - ノイズ補正機能搭載
 - 8倍デジタルズーム機能搭載
 - モーション検知機能
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - 手のひらサイズの高画質カメラ
 - 天井、据え置き設置可能な取付金具付属
 - 38.5(W)×37(H)mmの小型ボディ
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-HM84
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 265万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー
	総画素数	265万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本←映像確認用(RCAJ端子)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応 ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
投光性能	画角	水平角度約91度 (265万画素に設定時)
	赤外線LED	無
	対応周波数	無
	ICR機能	無
インターフェイス	最低被写体照度	0.8Lux(カラー)・0.1Lux(白黒)
	映像出力端子	HD-SDI端子: BNCJ アナログ出力: RCAJ端子(映像確認用)
	電源入力端子	φ2.1DCJ
映像調節性能	OSDリモコン	専用リモコン端子
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)
	DAY & NIGHT	オート / カラー / モノクロ
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	ハイライト補正(HLC)	無
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / オン
	明暗補正(WDR)	オフ(5段階レベル調整可能) / オン
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	デジタルズーム機能	1.0~8倍(8倍デジタルズーム)
	モーション機能	オン / オフ ※プライバシーマスキング機能との併用はできません
	プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能/フリップ: 上下反転可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	防水性能	屋内用
	本体外形寸法	38.5(W)×37(H)×33.5(D)mm ※取付金具含まず、突起物含む
	本体重量	約59g
	電源	DC12V / 約150mA
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ

寸法図

(単位:mm)

