

HD-SDI 屋外用 赤外線カメラ

265万画素HD-SDI 不可視型防犯赤外線カメラ

WTW-FHR83B-94



特徴

- HD-SDI 屋外防滴仕様の不可視型赤外線カメラ
- 265万画素 CMOSセンサー搭載
- 3メガピクセル2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載
- 水平角度約28~100度
- 夜間監視対応の940nm 赤外線LEDを48個搭載
- 赤外線LED照射距離最大約50m
- 丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン。
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスドライバーで手軽に調節できます
※本製品はHD-SDI規格の防犯カメラです
- HD-SDI対応のケーブルや機器に接続してご使用ください
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

	商品名	WTW-FHR83B-94
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/1.9インチ 265万画素Sony製 CMOSセンサー
	総画素数	265万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI出力:1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	バリフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
投光性能	画角	水平角度約28~100度 ※200万画素設定時
	対応周波数	940nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	Φ5mm 940nm LED 48個
	赤外線LED照射距離	最大約50m
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約25m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	HD-SDI
電源・カメラ本体・その他	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	防水性能	屋外防水
	本体外形寸法	100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.35kg ※取付金具含まず
	電源	DC12V / 約620mA
	冷却ファン/保温ヒーター	無
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

