

# HD-SDI 屋外用 赤外線カメラ

265万画素超高画質・大型赤外線LEDを8個を搭載

## WTW-HR195



### 特徴

- 265万画素HD-SDI 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 広角から中望遠の監視に最適な2.8～12mmの  
パルフォーカルレンズを搭載
- 水平角度約28～100度
- 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です
- 赤外線LED照射距離最大約50m
- OSDメニュー操作可能
- デイナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 4倍デジタルズーム機能搭載
- モーション検知機能
- プライバシーマスキング機能搭載
- 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます
- カメラ下部にあるボックス蓋を開けていただくことでレンズ調節ネジを動かすことで望遠・ピント調節が出来ます
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

| 商品名          |                       | WTW-HR195                                                         |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| センサー・映像出力性能  | 撮像素子                  | 1/2.7インチ 265万画素高画質CMOSセンサー                                        |
|              | 総画素数                  | 265万画素 有効画素数210万画素                                                |
|              | 映像出力形式                | 1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)<br>アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンボジット |
|              | 映像出力解像度               | HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)                                        |
|              | 走査方式                  | プログレッシブスキャン方式                                                     |
|              | 同期方式                  | 内部同期                                                              |
|              | S/N比                  | 52dB                                                              |
|              | 水平解像度                 | 1100TV本                                                           |
| レンズ          | 搭載レンズ                 | メガピクセル対応 パルフォーカルレンズ                                               |
|              | 焦点距離                  | 2.8～12mm                                                          |
|              | ズーム比                  | 約4倍ズーム                                                            |
|              | オートアイリス機能             | 有                                                                 |
| 投光性能         | 画角                    | 水平角度約28～100度<br>※265万画素(解像度1920×1080)設定時                          |
|              | 赤外線LED                | 850nm 特殊大型 赤外線LED 8個                                              |
|              | 対応周波数                 | 850nm                                                             |
|              | 赤外線LED照射距離            | 最大約50m                                                            |
|              | 赤外線LED監視距離            | 最大約25m                                                            |
| インターフェイス     | ICR機能                 | 有                                                                 |
|              | 最低被写体照度               | 0Lux ※赤外線LED作動時                                                   |
|              | 内蔵マイク                 | 非搭載                                                               |
|              | 映像出力端子                | HD-SDI: BNCJ                                                      |
|              | 電源入力端子                | φ2.1DCジャック                                                        |
| 映像調節性能       | 音声出力端子                | 無                                                                 |
|              | OSDリモコン               | ケーブル上 十字・センター操作ボタン                                                |
|              | 設定画面(OSDメニュー)         | 日本語対応                                                             |
|              | デジタルスローシャッター(Sens UP) | オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×16, ×32)                                    |
|              | フリッカーレス機能             | 有                                                                 |
|              | DAY & NIGHT           | カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります                                |
|              | ホワイトバランス(AWB)         | オフ / マニュアル                                                        |
|              | オートゲインコントロール(AGC)     | オフ / 低 / 中 / 高                                                    |
|              | 逆光補正                  | OFF / BLC(1エリア設定)                                                 |
|              | WDR                   | 高, 中, 低<br>※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません                              |
|              | ノイズ補正(DNR)            | オフ / 低 / 中 / 高                                                    |
|              | デジタルズーム機能             | 4倍デジタルズーム                                                         |
| 電源・カメラ本体・その他 | モーション機能               | オフ / オン(1ゾーン)                                                     |
|              | プライバシーマスク             | オフ / オン(14エリア)                                                    |
|              | 映像反転機能                | ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能                                        |
|              | 本体材質                  | アルミニウム                                                            |
|              | 本体配色                  | ガンメタル                                                             |
|              | 防水性能                  | 屋外用                                                               |
|              | 本体外形寸法                | 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付金具含まず                                    |
|              | 本体重量                  | 約1.36kg ※取付金具含む                                                   |
|              | 電源                    | DC12V                                                             |
|              | 周辺動作温度                | -10℃～50℃                                                          |
|              | 付属品                   | 電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ                                  |

### 寸法図

(単位:mm)

