

HD-SDI/EX-SDI 屋外用 赤外線カメラ

265万画素超高画質・赤外線LEDを42個搭載

WTW-HR213B



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 265万画素 高性能CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mmのパリアフォーカルレンズ搭載し、近距離から中距離までを監視します
- 水平角度約28～100度
- φ5mm 850nm 赤外線LED 42個搭載
- 赤外線LED照射距離最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- デイナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 霧ノイズ低減機能搭載
- 16倍デジタルズーム機能搭載
- モーション検知機能
- プライバシーマスキング機能搭載
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、ドライバーを回すだけ手軽に調節できます
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-HR213B
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 265万画素 Panasonic 製CMOSセンサー
	映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力:750TV本(映像確認用)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本以上
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応 / パリアフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	4倍ズーム
	オートアイリス機能	有
投光性能	画角	水平角度約28～100度 ※解像度1920×1080設定時
	赤外線LED	φ5mm 850nm 赤外線LED 42個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約30m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	非搭載
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI: BNCJ アナログ: RCAJ(変換コード付属・映像確認用)
映像調節性能	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	音声出力端子	無
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	シャッター速度	オート/フリッカ/手動(1/30～1/30000)
	感度アップ(DSS)	オフ / (×2, ×3, ×4, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	カラー/白黒/AUTO/外部 ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オフ / マニュアル
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ / 低 / 中 / 高
	逆光補正	OFF // バックライト補正(BLC)(1エリア設定) / WDR
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧補正(DEFORG)	オフ / オン
	デジタルズーム機能	16倍デジタルズーム
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)	
プライバシーマスク	オフ / オン(14エリア)	
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル・ブラック
	本体外形寸法	77(W)×82(H)×143(D)mm ※取付金具を含まない寸法
	本体重量	約550g ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V / 610mA
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

