

HD-SDI 屋外用 中型赤外線カメラ

265万画素超高画質・中距離～望遠赤外線LEDカメラ

WTW-HR6B WTW-HB6W



特徴

- 夜間監視対応 HD-SDI 屋外赤外線カメラ
- 265万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は1920×1080(1080p)
- 3メガピクセル2.8～12mmのバリオフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28～100度
- 赤外線850nm LED 42個搭載
- 赤外線LED夜間照射距離は最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- デイナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 16倍デジタルズーム機能搭載
- プライバシーマスキング機能
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- 丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスインスターで手軽に調節できます
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

	商品名	WTW-HR6B	WTW-HB6W
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ Panasonic 製 CMOSセンサー	
	総画素数	265万画素	
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット	
	映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
	水平解像度	1100TV本以上	
	搭載レンズ	バリオフォーカルレンズ メガピクセル対応	
	焦点距離	2.8～12mm	
投光性能	ズーム比	4倍ズーム	
	オートアイリス機能	有	
	画角	水平角度約28～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
	赤外線LED	Φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 42個	
	対応周波数	850nm	
インターフェイス	赤外線LED照射距離	最大約30m	
	赤外線LED監視距離	最大約15m	
	ICR機能	有	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	内蔵マイク	非搭載	
映像調節性能	映像出力端子	HD-SDI: BNCJ/アナログ: RCAJ (変換コト付属・映像確認用)	
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
	音声出力端子	無	
	OSDリモコン	ケーブル上 十字・センター操作ボタン	
	設定画面 (OSDメニュー)	日本語対応	
	シャッター速度	オート/フリッカ/手動(1/30～1/30000)	
	感度アップ(DSS)	オフ / (×2, ×3, ×4, ×16, ×32)	
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高	
	フリッカレス機能	有	
	DAY & NIGHT	カラー/白黒/AUTO/外部 ※基本設定は外部となります	
	ホワイトバランス(AWB)	オフ / マニュアル	
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	OFF / バックライト補正(BLC) (1エリア設定) / WDR	
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	霧補正(DEFOG)	オフ / オン	
電源・カメラ本体・その他	デジタルズーム機能	16倍デジタルズーム	
	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)	
	プライバシーマスク	オフ / オン(14エリア)	
	映像反転機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
	本体材質	アルミダイキャスト	
電源・カメラ本体・その他	本体配色	ガンメタル	ホワイト
	防水性能	屋外用	
	本体外形寸法	92(W)×91(H)×147(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約800g ※取付金具含む	
	電源	DC12V / 610mA	
周辺動作温度	-10℃～50℃		
付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/角度調節用六角レンチ		

寸法図

(単位: mm)

