

HD-SDI/EX-SDI 大型赤外線ハウジング型カメラ

265万画素高画質・寒冷地・温暖地対応モデル

WTW-HR821FH-V5

WTW-HR821RFH-V5 楽々ズーム赤外線カメラ

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



特徴

- HD-SDI/EX-SDI屋外用大型赤外線ハウジング型カメラ
 - ヒーターとファンを搭載し寒冷地および温暖地にて使用可能
 - 1/2.7 Panasonic 265万画素 CMOSセンサー搭載
 - WTW-HR821FH-V5:
5~50mmのメガピクセルレンズ搭載
 - WTW-HR821RFH-V5:
6~22mmのメガピクセルレンズ搭載
別売リモコンで光学ズーム可能な赤外線カメラ
 - 750TV本の高画質でアナログ出力も可能
 - 大型赤外線LED 6個搭載
 - 赤外線LED照射距離は最大約80m
 - OSDメニュー操作可能
 - 4倍デジタルズーム機能搭載
 - モーション検知機能搭載
 - プライバシーマスキング機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HR821FH-V5	WTW-HR821RFH-V5
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ Panasonic製 CMOSセンサー
	総画素数	265万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンボジット ※映像確認用
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080(1080P)/1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 ※映像確認用
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本以上
	搭載レンズ	オートアイリス/パフォーカルレンズ
	焦点距離	5~50mm 6~22mm
	画角	水平角度約5.6~56度 水平角度約14~45度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
投光性能	赤外線LED	Φ20mm LED 6個 850nm
	対応周波数	850/940nm
	赤外線LED照射距離	最大約80m
	赤外線LED監視距離	最大約40m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子(BNCJ) アナログ出力端子(RCAJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用
	電源入力端子	Φ2.1DCJコード
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×3, ×4)
	高画質感度アップ(ACE)	有(明暗比の調整機能)
	フリッカーレス機能	有
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXT_H,L
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	ハイライト補正(HLC)	オフ / オン
	ワイドダイナミックレンジ(WDR)	ON(5段階レベル調整可能) / オフ ※WDR設定時は映像確認用のRCAJ端子から映像出力はされません
	ノイズ補正(DNR)	オート / オフ / 低 / 中 / 高
	デジタルズーム機能	有(4倍デジタルズーム)
	映像反転機能	オフ / オン(左右・上下反転可能)
	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
	プライバシーマスク	オフ / オン(14エリア) ON(32ゾーン) / OFF
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	171(W)×405(D)×112(H)mm※取付金具を含まない寸法です
	本体重量	約3.56kg ※取付金具を含んだ重量です
	消費電流	赤外線LED作動時 約805mA
	FH消費電流	赤外線LED+ファン作動時 約905mA 赤外線LED+ヒーター作動時 約1655mA
	ファン	約35度になった場合ONで、約25度になったらOFF
	ヒーター	約15度になった場合ONで、約25度になったらOFF
	周辺動作温度	-40℃~50℃(内部温度-40℃~70℃)
	付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/角度調節用六角レンチ

リモコン

WTW-CNT28 (オプション)



- ジョイスティックで簡単操作
- RS-485で最大255台まで制御可能
- PELCO-D, PELCO-Pプロトコル対応
- RS485制御信号対応
- 寸法: 207(W)×175(D)×108(H)mm
- 重量: 約550g
- 電源: DC12V 280mA

寸法図

(単位: mm)

