

HD-SDI/EX-SDI 屋外用 センサーライト・赤外線カメラ

265万画素・寒冷地使用高性能 高画質防犯カメラ

WTW-HSL543MP



HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



特徴

- 夜は赤外線LEDで監視をし、センサーが動きを検知するホワイトLEDが点灯します(明るい状態でも点灯します)
- カメラ映像で画面上の動きを検知し、カメラ前面部の人感センサーで人の体温を検知することで、更に誤点灯を抑えるダブル検知システム搭載
- 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
- 265万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mmのメガピクセルパフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28～100度
- 赤外線φ5mm LED 850nm 24個+ ホワイトφ5mm LED 42個搭載
- 赤外線LED照射距離は最大約20m
ホワイトLED照射距離は最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- デイ & ナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ブライバシマスキング機能

※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-HSL543MP
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ Panasonic 製 CMOSセンサー
	総画素数	265万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	メガピクセル対応 パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
投光性能	オートアイリス機能	搭載
	画角	水平角度約28～100度※200万画素(解像度1920×1080)設定時
	対応周波数	940nm/850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	φ5mm サイズ 850nm 赤外線LED 24個
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ホワイトLED	φ5mm ホワイト LED 42個 ※センサーライト機能はモーション(動き検知)機能がONの状態 で、暗い環境下の場合に動作します
	ホワイトLED照射距離	最大約30m
	ホワイトLED監視距離	最大約20m
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI端子: BNC アナログ: RCA (映像確認用)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
映像調節性能	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	EXT/COLOR/B/W(白黒)/AUTO※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス(AWB)	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB HLC(ハイライト補正) 20段階感度調整
	逆光補正	BLC(バックライト) 1エリア指定 (※位置・サイズ調整可能)
	明暗補正(WDR)	低 / 中 / 高
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
	モーション機能	OFF/ON(4エリア設定可能) ※OFFの場合ホワイトLEDは点灯しません
電源・カメラ本体・その他	ブライバシマスキ	OFF/ON(4エリア設定可能)
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	114(W)×113(H)×190(D)mm※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約900g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約810mA
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10度～55度
	付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/角度調節用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

