

HD-SDI/EX-SDIシリーズ 屋外用 防犯灯カメラ

265万画素・36個のホワイトLEDで夜間でもカラー撮影

WTW-HW209B



HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



特徴

- HD-SDI/EX-SDIシリーズ 防犯灯カメラ
- 265万画素 Panasonic製CMOSセンサー搭載
- 夜間36個のホワイトLEDが点灯し、夜間でもカラー撮影が可能
- 威嚇・監視・街灯で1台3役の効果で犯罪を抑止
- 3.6mmの広角ポードレンズ搭載
- 水平角度約91度
- 丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン。
- OSDメニュー操作可能
- 16倍デジタルズーム機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能
- ※本製品はHD-SDI/EX-SDI規格の防犯カメラです。HD-SDI/EX-SDI対応のケーブルや機器に接続してご使用ください。

仕様

商品名		WTW-HW209B
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ Panasonic製 CMOSセンサー
	総画素数	265万画素
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	水平解像度	1100TV本以上
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	HD-SDI 出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)	
	EX-SDI 出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)	アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)
レンズ	搭載レンズ	ポードレンズ
	焦点距離	3.6mm
	画角	水平角度約91度 ※解像度1080p 設定時
投光性能	ホワイトLED	Φ5mmサイズ ホワイトLED 36個
	対応周波数(赤外線)	非対応
	ホワイトLED照射距離	最大約15m
	ホワイトLED監視距離	最大約7m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0.1Lux ※ホワイトLED作動時
映像調節性能	映像出力端子	BNCJ端子 アナログ出力: RCAJ端子 (変換コード付属・映像確認用)
	電源入力端子	Φ2.1DCJ
	OSDリモコン	ケーブル上 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート/フリッカ/手動(1/30~1/30000)
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	カラー/白黒/AUTO/外部 ※基本設定は外部となります
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ/低/中/高
	感度アップ(DSS)	オフ/(×2, ×3, ×4, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ/低/中/高
ホワイトバランス(AWB)	オート/マニュアル	
逆光補正	OFF/バックライト補正(BLC)(1エリア設定)/WDR	
ノイズ補正(DNR)	オフ/低/中/高	
霧補正	オフ/オン	
デジタルズーム機能	16倍デジタルズーム	
モーション機能	オフ/オン(1ゾーン)	
プライバシーマスク	オフ/オン(14エリア)	
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能/フリップ: 上下反転可能	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	ダイキャスト・プラスチック
	本体配色	ガンメタル・ブラック
	防水性能	屋外用
	本体外形寸法	64(W)×65(H)×116(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約304g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約420mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

