

HQシリーズ 屋内用 ドームカメラ

265万画素・HD-SDI/EX-SDI超高画質防犯カメラ



WTW-VD32B

HD-SDI カメラ

EX-SDI カメラ



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内用 ハイクオリティドーム型カメラ
- 265万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.8～10mmのオートアイリスレンズ搭載
- 水平視野角度約32～100度
- デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- ICR機能搭載で赤外線投光器との併用が可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-VD32B
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ Panasonic 製 CMOSセンサー
	総画素数	265万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ωコンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本以上
	搭載レンズ	メカピセル対応 オートアイリスレンズ搭載
	焦点距離	2.8～10mm
	ズーム比	約2.5倍
投光性能	オートアイリス	DCオートアイリス
	ズーム・フォーカス機構	手動(調節ネジ)
	画角	水平角度約32～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
	対応周波数	850/940nm
インターフェイス	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子(BNCJ) アナログ: RCAJ (変換コード付属・映像確認用)
	電源入力端子	Φ2.1DCJ
映像調節性能	OSDリモコン	カメラ本体一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×16)
	ACE機能	オフ / 高 / 中 / 低(明暗比の調整機能)
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オート / ワンプッシュ / マニュアル
	ハイライト補正(HLC)	20段階感度調整
	バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能、サイズ調整可能
	ワイドダイナミックレンジ(WDR)	高, 中, 低
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
	プライバシーマスク	オフ / オン(14ブロック)
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック
	本体配色	ブラック/ホワイト
	本体外形寸法	Φ124×100(H)mm
	本体重量	約305g
	電源	DC12V / 約150mA
	冷却ファン/保温ヒーター	非搭載
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	ビス・アンカー

寸法図

(単位:mm)

