

HQシリーズ 屋内用 ワンケーブルドーム型カメラ

265万画素高画質・8倍デジタルズーム機能搭載防犯カメラ



WTW-VD32B-1C



特徴

- HD-SDI 屋内用 ハイクオリティドーム型カメラ
- 同軸ケーブル1本でHD-SDI信号伝送と電源入力可能
- 265万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.8~10mmのオートアイリスレンズ搭載
- 水平視野角度約32~100度
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- デイナイト機能搭載
- ワイドダイナミックレンジ (WDR) 機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- ICR機能搭載で赤外線投光器との併用が可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-VD32B-1C
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ Panasonic 製 CMOSセンサー
	総画素数	265万画素
	映像出力形式	1.45G/s.HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本以上
	搭載レンズ	メガピクセル対応 オートアイリスレンズ搭載
	焦点距離	2.8~10mm
	ズーム比	約2.5倍
	オートアイリス	DCオートアイリス
投光性能	ズーム・フォーカス機構	手動(調節ネジ)
	画角	水平角度約32~100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
	対応周波数	850/940nm
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0.8Lux F1.4
	映像出力端子	映像・電源: BNCJ端子 アナログ出力端子(RCA)変換コード付属 ※映像確認用
映像調整性能	電源入力端子	無(ワンケーブル給電システム)
	OSDリモコン	無
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	ホワイトバランス(AWB)	オート / フォンッシュ / マニュアル
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×16)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 高 / 中 / 低(明暗比の調整機能)
	フリッカーレス機能	有
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります
	ハイライト補正(HLC)	20段階感度調整
	バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
	ワイドダイナミックレンジ(WDR)	低 / 中 / 高
	電源・カメラ本体・その他	ノイズ補正(DNR)
デジタルズーム機能		有(8倍デジタルズーム)
モーション機能		オフ / オン(1ゾーン)
プライバシーマスク		オフ / オン(14ブロック)
映像反転機能		ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
本体材質		プラスチック
本体配色		ブラック/ホワイト
本体外形寸法		Φ124×100(H)mm
本体重量		約305g
電源		1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008
冷却ファン/保温ヒーター	非搭載	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	ビス・アンカー	

寸法図

(単位: mm)

