

HD-SDIシリーズ 屋外用 赤外線ドーム型ワンケーブルカメラ

265万画素高画質・特殊強力型赤外線LED 40個搭載

WTW-HDR196W-1C



特徴

- 屋外防滴仕様の赤外線ドーム型ワンケーブルカメラ
- 映像と電源をケーブル一本で伝送可能なワンケーブルタイプ
- 265万画素高性能CMOSセンサー搭載
- 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmの
パリアフォーカルレンズを搭載
- 水平角度約28~100度
- 特殊な強カタイプの赤外線LED 40個搭載
- 赤外線LED照射距離最大約50m
- OSDメニュー操作可能
- デイナイト機能搭載
- ワイドダイナミックレンジ (WDR) 機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 4倍デジタルズーム機能搭載
- モーション検知機能
- プライバシーマスキング機能搭載
- 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます
- ドーム型で威圧感の少ないボディ設計
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-HDR196W-1C
センサー・ 映像出力 性能	撮像素子	1/2.7 インチ CMOS センサー
	総画素数	265万画素
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	水平解像度	1100TV本以上
レンズ	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
	映像出力解像度	HD-SDI 出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)
	搭載レンズ	オートアイリス/パリアフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	2.8~12mm
投光 性能	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	有
	画角	水平角度約28~100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
	赤外線LED	特殊強力型赤外線LED 40個
	対応周波数	850nm
インター フェイス	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
映像 調節 性能	映像出力端子	HD-SDI: BNCJ ※ワンケーブルシステム
	電源入力端子	無(ワンケーブル給電システム)
	OSDリモコン	無(※RS485対応のワンケーブルユニット・録画機でOSD設定は可能)
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	デジタルスローシャッター (Sens UP)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×16, ×32)
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定)
	ワイドダイナミックレンジ (WDR)	高, 中, 低 ※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	デジタルズーム機能	4倍デジタルズーム
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)	
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)	
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
電源・ カメラ 本体・ その他	本体材質	アルミダイキャスト
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	約φ136(W)×140(H) mm
	本体重量	約830g
	電源	1CHタイプ: WTW-SRP1001D 4CHタイプ: WTW-SCP1004DH 8CHタイプ: WTW-SCP1008D
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

