

8CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)
EX-SDI・HD-SDI・AHD・アナログ・IP・アナログ兼用モデル

WTW-5H92 8CH DVR

WTW-DEAP592F 8CH DVR



特徴

- EX-SDI・HD-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- WTW-DEAP592F:EX-SDI・HD-SDI・AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- 音声入力4CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 400万画素(1440p)・200万画素(1080p)・100万画素(720p)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大8TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名	WTW-5H92	WTW-DEAP592F		
映像	入力	チャンネル EX-SDIカメラ HD-SDIカメラ AHDカメラ IPカメラ	8入力(BNCJ端子) 2560×1440(1440p), 1920×1080(1080p), 1280×720(720p) 1920×1080(1080p), 1280×720(720p) 1920×1080(1080p), 1280×720(720p) 非対応	
	出力	アナログカメラ メイン出力 サブ出力 アナログ出力 HDMI出力	最大960H ※AHDカメラは220万画素モデルのみご利用いただけます。 HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨 ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 BNCJ端子 ※テスト用の為通常使用はお勧めしておりません ※全出力同時出力可能(コネクター同士が干渉しない場合) 有 ※1920×1080での出力が推奨	
		音声	入力出力 SATAデバイス センサー入力 センサー出力	4入力(RCAJ端子) / 1出力(RCAJ端子) SATA(HDD×2) ※各最大4TBに対応 合計8TBまで搭載可能 4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン) 1出力(リレー出力) ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
		システム	PTZ USB	RS485 前面/パネル USB2.0×2, 後面/パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
			表示	フレームレート 解像度 シークエンス機能 表示モード
	録画	映像圧縮	H.264	
解像度		2560×1440(4MP) / (3MP) / 1920×1080(1080p) 1280×720(720p) / (960H) / (4CIF) / (2CIF) / (CIF)		
録画画質 録画モード 録画フレームレート(NTSC)		超高画質/高画質/標準画質/低画質 常時録画/スケジュール(常時録画/モーション検出) 合計150fps 各チャンネル最大 15fpsまで割振は可能		
録画フレームレート(NTSC)		合計240fps 各チャンネル最大 30fpsまで割振は可能		
再生	アラーム後録画時間 アラーム前録画機能 画面表示	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能 1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能 各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力画面)		
	画面検索方法 デジタルズーム 再生スピード	カレンダーから日付・時間/イベント検索 範囲指定式 ※マウス操作 REW・FF(×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×128) / コマ送り / 一時停止		
	保存媒体	HDD		
ネットワーク	インターフェイス プロトコル アプリケーション 接続ユーザー数 CMS 対応携帯電話端末 イベント送信 検索再生	10/100/1000イーサネット TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応 Windows VISTA/7/8/8.1/10 16ユーザー 有 スマートフォン(iPhone/Android端末) E-mail カレンダーからの日時検索 / イベント検索		
	バックアップ	インターフェイス 音声/バックアップ ネットワーク バックアップデバイス ファイル形式	USB2.0 有 有 ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー 独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに交換可能	
		バックアップデータ の再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに交換した場合は他の再生ソフトで再生可能	
		アラーム	モーション録画機能 モーションエリア設定 モーション感度設定	有 ※各チャンネル検知録画 有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能 有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
	OSD & DVR Control	言語 リモコン システムアップグレード	多言語対応 専用リモコンにて対応 USBからファームウェアを更新	
		Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)	
電源・本体・その他	外形寸法/重量 冷却ファン 動作可能周囲温度/湿度 電源	340(W)×375(D)×69(H)mm / 約2.35kg(※HDD含まず) 有 0~40度 / 0~90% ※結露無き状態 最大80W		

寸法図

(単位:mm)

