

16CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

400万画素(1440P)/220万画素(1080P)/136万画素(720P)
EX-SDI・HD-SDI・AHD・アナログ・IP・アナログ兼用モデル

WTW-5H19 16CH DVR

WTW-DEAP519F 16CH DVR



特徴

- HD-SDI・EX-SDI・AHD・IP・アナログカメラ(CVBS)どれでも接続可能
※AHDカメラは220万画素モデルのみ
- IPカメラ入力対応モデル
- 最大16台までの防犯カメラを接続可能
- 音声入力4チャンネル対応
- 400万画素の入力時は各チャンネル25fps、200万画素の入力は各チャンネル最大30fpsまで設定可能
- HDMI出力端子搭載
- HDDは最大4台接続可能、32TBまで搭載可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- USBフラッシュメモリを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- HDMI出力対応
- リモコン(付属)・USBマウス(付属)での操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応

仕様

商品名		WTW-5H19	WTW-DEAP519F
映像	映像入力	EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/IP/映像入力 16入力(BNCJ端子)	
	映像出力	1メイン出力(HDMI端子) ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 映像確認用出力(BNCJ端子) ※通常のモニター出力はHDMI出力を御利用ください	
	HDMI出力	有	
音声	音声入力	4入力(RCAJ端子)	
	音声出力	1出力(RCAJ端子) ※HDMI出力には対応しておりません	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×4) ※各最大8TBに対応 合計32TBまで搭載可能	
	外付けHDD	E-SATA対応	
	センサー入・出力	4入力・1出力	
	PTZ	RS485	
表示	USB	USB2.0:前面/パネル×2 背面/パネル×2 計4 (マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作)	
	フレームレート	NTSC: 480fps	
	解像度	HDMI出力:3840×2160 30Hz/2560×1440 30Hz/1920×1080 P60 / 1920×1080 P50/1920×1080 P30/1920×1080 i60/1920×1080 i50/1440×900/1366×768/1280×1024/1280×800/1024×768	
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能	
録画	表示モード	全画面 / 4分割画面 / 9分割画面 / 16分割画面 / オートシーケンス	
	映像圧縮	H.264	
	解像度	2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 1280×720(720p) / (960H) / (4CIF) / (2CIF) / (CIF)	
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質	
	録画モード	常時録画 / スケジュール(常時録画/モーション検出)	
	録画フレームレート(NTSC)	全ての入力240fps 各CH15fps	4MP:420fps 各CH25fps ※4入力は30fpsへ変更可能 1080P:480fps 各CH30fps
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能	
	アラーム前録画機能	2秒/4秒/6秒/8秒/10秒/15秒/20秒/25秒/30秒/40秒/50秒/1分/2分/3分/5分/10分	
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示	
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索	
再生	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作	
	保存媒体	HDD	
	インターフェイス	10/100/1000 Ethernet	
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索	
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応	
	アプリケーション	Windows7/8/8.1/10※ Apple社Macには対応しておりません	
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)※Microsoft Edgeには対応しておりません	
	接続ユーザー数	4ユーザー	
バックアップ	CMS	有	
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)	
	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	1管理者+4ユーザー	
	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります	
アラーム	音声バックアップ	有	
	バックアップ	有 ※AVI形式でのバックアップ	
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリ	
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能	
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能	
	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能	
	言語	日本語/英語/中国語/韓国語/その他	
電源・本体・その他	リモコン	専用リモコンにて対応	
	操作	フロントパネル/USBマウス	
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新	
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D, Pelco-P)	
電源・本体・その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック	
	本体配色	ブラック	
	外形寸法/重量	443(W)×425(D)×96(H)mm / 約5.2kg(※HDD含まず)	
	冷却ファン	有	
電源	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
	電源	最大80W	

寸法図

(単位:mm)

