

4K(800万画素)屋外寒冷地仕様 赤外線カメラ

超高解像度の3840×2160ピクセル・大型赤外線LEDを8個を搭載

WTW-EVR195EFB3

NEW



特徴

- 4K(800万画素) EX-SDI屋外寒冷地仕様の赤外線型カメラ
 - ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
 - 800万画素 高精細CMOSセンサー搭載
 - 超高解像度の3840×2160ピクセル
 - 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です
 - 赤外線LED照射距離最大約50m
 - 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
 - 広角から中望遠の監視に最適な3.6～11mmのオートアイリス・パリアフォーカルレンズを搭載
 - 水平視野角度約40～90度
 - カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピンツ調節が出来ます。
 - OSDメニュー操作可能
 - 暗さに強い感度アップ機能搭載
 - デナイト機能搭載
 - 明暗補正機能搭載
 - ノイズ補正機能搭載
 - 16倍デジタルズーム機能搭載
 - モーション検知機能搭載
 - プライバシーマスキング機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-EVR195EFB3
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.5 インチ Sony CMOSセンサー搭載
	総画素数	800万画素
	映像出力形式	EX-SDI(BNC) CVBS出力: 1.0Vp-p 75Ω(RCA) ※CVBS出力切り替え時 4K出力不可
	映像出力解像度	EX-SDI出力: 3840×2160/30(2160P) CVBS出力: アナログ出力 ※CVBS出力切り替え時 4K出力不可
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	8メガピクセル対応 オートアイリス搭載 / パリアフォーカルレンズ
	焦点距離	3.6～11mm
	ズーム比	約3倍
	オートアイリス	有
投光性能	オートフォーカス	無
	画角	水平角度約40～90度 ※800万画素(解像度3840×2160)
	赤外線LED	850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約50m
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約25m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	EX-SDI: BNCJ CVBS: RCAJ
	電源入力端子	※CVBS出力切り替え時 4K出力不可
映像調節性能	OSDリモコン	カメラ一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート: FLICKER, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000
	フリッカース機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	有 (0～10段階)
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	外部/オート/カラー/モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	デジタルズーム機能	有 (1.0～16.0倍)
	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン(14エリア)
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	耐水性能	屋外設置可能
	本体外形寸法	90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.36kg ※取付金具含む
	電源	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	ファン・ヒーター搭載
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ

寸法図

(単位: mm)

