4K (800万画素) デジタル画質のEX-SDIシリーズ

20mm赤外線LEDを10個搭載・寒冷地・温暖地対応モデル

WTW-EHR823FE3








































特徴

- 4K(800万画素)EX-SDI屋外赤外線型カメラ
- 超高解像度の3840×2160ピクセル
- 800万画素 高精細CMOSセンサー搭載
- 3.6~11mmメガピクセルバリフォーカルレンズ搭載 オートアイリスレンズ 近距離~中距離タイプ
- 水平視野角度約40~90度
- Φ20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能
- 赤外線LED照射距離最大約50m
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能搭載
- デイナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ・ノイズ補正機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- 16倍デジタルズーム機能搭載
- ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
- 壁面設置型の威嚇力抜群サイズ ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※レンズを広角側に調整するとボディの一部が映り込む 場合があります。

寸法図

(単位:mm)



/+±羊

	商品名	WTW-EHR823FE3
センサー・ 映像出力 性能	撮影素子	1/2.5 インチ Sony CMOS センサー搭載
	総画素数	800万画素
	映像出力形式	EX-SDI(BNC) CVBS出力:1.0Vp-p 75Ω(RCA)
		※CVBS出力切り替え時 4K出力不可
	映像出力解像度	EX-SDI出力:3840×2160/30(2160P)
		CVBS出力:アナログ出力 ※CVBS出力切り替え時 4K出力不可能
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	搭載レンズ	8メガピクセル対応 オートアイリス搭載 バリフォーカルレン
	焦点距離	3.6~11mm
	ズーム比	約3倍
	オートアイリス	有
	オートフォーカス	#
	画角	水平角度 約40~90度 ※800万画素(解像度3840×2160
投光性能	赤外線LED	Ф20mm 赤外線 LED 10個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約60m
	赤外線監視可能距離	最大約30m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	OLux ※赤外線LED作動時
インターフ ェイス		EX-SDI:BNCJ CVBS:RCAJ
	映像出力端子	※CVBS出力切り替え時4K出力不可
	電源入力端子	Ф2.1DCジャック
	OSDUFコン	カメラー体型 十字・センター操作ボタン
映像 調節 性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
		才一下,FLICKER, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000
	シャッター速度	1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000
	デジタルスローシャッター	
	(DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	外部/オート/カラー/モノクロ ※基本設定は外部となりま
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	オートゲインコントロール	有(0~10段階)
	(AGC)	
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	デジタルズーム機能	有(1.0~16.0倍)
	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
	プライバシーマスク機能	オフ / オン(14エリア)
	映像反転機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
電源・ カメラ 本体・ その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	121(W)×257(D)×110(H)mm ※取付金具を含まない寸法で
	耐水性能	屋外設置可能
	本体重量	約1.84kg ※取付金具を含んだ重量です
	電源	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	ファン・ヒーター搭載
	周辺動作温度	-40°C~50°C
	付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レン