

4K(800万画素) デジタル画質のEX-SDIシリーズ

20mm赤外線LEDを6個搭載・寒冷地・温暖地対応モデル

WTW-EHR821FHE3



特徴

- 4K(800万画素)EX-SDI屋外赤外線型カメラ
- 超高解像度の3840×2160ピクセル
- 800万画素 高精細CMOSセンサー搭載
- 3.6~11mmメガピクセル/パリアフォーカルレンズ搭載
オートアイリスレンズ 近距離～中距離タイプ
- 水平視野角度約40～90度
- Φ20mm赤外線LEDを6個搭載し暗視可能
- 赤外線LED照射距離最大約80m
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能搭載
- デナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ補正機能搭載
- 16倍デジタルズーム機能搭載
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
- 壁面設置型の威嚇力抜群サイズ
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
※レンズを広角側に調整するとボディの一部が映り込む場合があります。

仕様

商品名		WTW-EHR821FHE3
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.5 インチ Sony CMOSセンサー搭載
	総画素数	800万画素
	映像出力形式	EX-SDI(BNC) CVBS出力:1.0Vp-p 75Ω(RCA) ※CVBS出力切り替え時 4K出力不可
	映像出力解像度	EX-SDI出力:3840×2160/30(2160P) CVBS出力:アナログ出力 ※CVBS出力切り替え時 4K出力不可
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	8メガピクセル対応 オートアイリス搭載 /パリアフォーカルレンズ
	焦点距離	3.6～11mm
投光性能	ズーム比	約3倍
	オートアイリス	有
	オートフォーカス	無
	画角	水平角度約40～90度 ※800万画素(解像度3840×2160)
インターフェイス	赤外線LED	Φ20mm赤外線 LED 6個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約80m
	赤外線監視可能距離	最大約40m
映像調節性能	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	EX-SDI:BNCJ CVBS:RCAJ ※CVBS出力切り替え時 4K出力不可
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
電源・カメラ本体・その他	OSDリモコン	カメラ一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート,FLICKER,1/30,1/60,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/8000,1/15000,1/30000
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / (×2,×4,×8,×16,×32)
電源・カメラ本体・その他	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	外部/オート/カラー/モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
電源・カメラ本体・その他	オートゲインコントロール(AGC)	有 (0～10段階)
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	デジタルズーム機能	有 (1.0～16.0倍)
電源・カメラ本体・その他	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン(14エリア)
	映像反転機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
	本体材質	アルミニウム
電源・カメラ本体・その他	本体配色	ホワイト
	防水性能	屋外設置可能
	本体外形寸法	171(W)×405(D)×112(H)mm ※取付金具を含まない寸法です
	本体重量	約3.56kg ※取付金具を含んだ重量です
電源・カメラ本体・その他	電源	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	ファン・ヒーター搭載
	周辺動作温度	-40℃～50℃
	付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

