

4CH HD-SDIレコーダー

HD-SDI専用WTW-5シリーズ

WTW-5H20 4CH DVR



塚本韓国工場生産



特徴

- HD-SDI専用レコーダー
- 小型ボディで様々な場所に設置可能
- 100万画素(720p), 200万画素(1080p)対応
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- 高画質フルハイビジョン解像度を記録
- 秒間15フレーム録画対応のハードモデル
- 4台までの防犯カメラを接続可能
- HDMI・VGAの両方のディスプレイ出力端子を採用
- HDDは最大4TBまで搭載可能
- 本体メニューは多国言語に対応
- セキュリティパスワード機能を搭載
- DDNS・Upnp対応モデル
- USBマウス付属

仕様

| 商品名 | WTW-5H20 | |
|-------------------|-----------------------|--|
| 映像 | 入力 | 4入力(BNCJ端子) HD-SDI: 1920×1080(1080p), 1280×720(720p) ※アナログカメラは接続できません |
| | 出力 | メイン出力: HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨 サブ出力: ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 ※全出力同時出力可能(コネクタ-同士が干渉しない場合) |
| 音声 | HDMI出力 | 有 ※1920×1080での出力が推奨 |
| | 入力/出力 | 無 |
| システム | SATAデバイス | 最大4TB |
| | センサー入・出力 | 入力: 2(ノーマルクローズ/ノーマルオープン) / 出力: 1(ルー出力) |
| | PTZ | RS485 |
| | USB | 前面/パネル USB2.0×2, 後面/パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作 |
| 表示 | 外形寸法 | 280(W)×237(D)×55(H)mm |
| | 重量 | 約1.6kg (※HDD含まず) |
| | 電源 | DC12V |
| | 周辺動作 温度/湿度 | 5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態 |
| | フレームレート | 各チャンネル: 30fps / 全チャンネル: 120fps ※NTSC設定の場合 |
| | 解像度 | HDMI出力: 1920×1080(1080p), D-SUB15pin出力: 1280×1024 |
| 録画 | シークエンス機能 | 各チャンネル設定可能、スイッチング時間: 3.5, 10, 15, 20, 30, 45, 60秒で設定可能 |
| | 表示モード | 1画面フルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス |
| | 映像圧縮 | H.264 |
| | 解像度 | 1980×1080(1080p) / 1280×720(720p) |
| | 録画画質 | 超高画質/高画質/標準画質/低画質 |
| | 録画モード | 常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画 |
| 再生 | 録画フレームレート(NTSC) | 各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 60fps |
| | アラーム後録画時間 | 1秒~30分設定 |
| | アラーム前録画機能 | 1秒~30分設定 |
| | 画面表示 | 1画面フルスクリーン / 4分割表示 |
| | 画面検索方法 | カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 |
| | デジタルズーム | マウス操作でズーム可能 |
| ネットワーク | 再生スピード | 再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り |
| | 保存媒体 | HDD |
| | インターフェイス | 10/100/1000イーサネット |
| | プロトコル | TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応 |
| | アプリケーション | Windows 7/8/8.1/10 |
| | 接続ユーザー数 | 16ユーザー |
| バックアップ | CMS | 対応 |
| | アクセス対応端末 | PC: Windows®10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン: Android® / iPhone |
| | イベント送信 | メール通知 |
| | 検索再生 | カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 |
| | インターフェイス | USB2.0 |
| | 音声/バックアップ | 無 |
| アラーム | ネットワーク | 有 |
| | バックアップデバイス | ネットワーク/バックアップ / USB フラッシュメモリ |
| | ファイル形式 | 独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能 |
| | バックアップデータの再生 | 専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能 |
| OSD & DVR Control | モーション録画機能 | 有 ※各チャンネル検知録画 |
| | モーションエリア設定 | 有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能 |
| | モーション感度設定 | 低 / 中 / 高 |
| | カメラタイトル | 多言語対応 |
| OSD & DVR Control | リモコン | 無 |
| | システムアップグレード | USBからファームウェアを更新 |
| | Pan/Tilt/Zoom Control | RS-485(Pelco-D, Pelco-P) |

寸法図

(単位:mm)

