

4CH 超高画質HD-SDIレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-6H20



特徴

- HD-SDIカメラ用4CHデジタルレコーダー
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- HD-SDIカメラ4台を接続可能
- 最大200万画素で録画します
- HDMI出力端子搭載
- 最大録画解像度は1920×1080(1080p)で録画可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- USBマウス(付属)での操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応

仕様

商品名		WTW-6H20
映像	入力	HD-SDI 4入力(BNCJ端子)
	出力	1×メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有 ※1920×1080での出力が推奨
音声	入力/	1入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×1)
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによる/バックアップ操作)
	外形寸法	226(W)×50(H)×230(D)mm
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	重量	約1.3kg(HDD含まず)
電源	最大36W	
表示	フレームレート	NTSC:120fps
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p), D-SUB15pin出力:1280×1024
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99秒
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/オートシーケンス
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)
	録画画質	10~100
	録画モード	常時録画/スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)	1080p(1920×1080)→60fps 720p(1280×720)→120fps
	アラーム後録画時間	10~100秒
	アラーム前録画機能	1~10秒
	インターバル機能	無
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示
	検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索
	再生時デジタルズーム	2~8倍
	スナップショット	有
	再生スピード	REW・FF(×4,×8,×16,×32)/コマ送り/一時停止
保存媒体	HDD	
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	WindowsXP/VISTA/7/8/8.1
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	接続ユーザー数	1管理者+7ユーザー
	CMS	無
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索
	バックアップ	インターフェイス
アラーム	音声/バックアップ	無
	ネットワークバックアップ	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ/USBフラッシュメモリー
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横20コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	有 0~100 ※各チャンネル設定可能
	カメラタイトル	多言語対応
システムアップグレード	USBからファームウェアを更新	
リモコン	無	
操作ボタン	無	
Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

