## AHD 屋外用 赤外線カメラ

220万画素・視野角度は約91度AHDカメラ

## WTW-AR29HJ



















仕様









- 屋外設置可能 AHDの赤外線カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力:1920×1080(1080P)
- 3.6mmメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約91度
- 赤外線5mm LED 850nm 36個搭載
- 赤外線LED掃射距離最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

商品名	WTW-AR29HJ
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1200TV本
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC) ※アナログカメラ出力に切替可能
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P) ※アナログカメラ出力に切替可能
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	Ф2.1DCジャック
赤外線LED	5mm LED 36個 850nm
ICR機能	 有
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED掃射距離	最大約20m
赤外線LED監視距離	最大約10m
OSD×=¬-	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
デジタルスローシャッター (Sens UP)	OFF / AUTO (×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF/LOW/MIDDLE/HIGH)
	3DNR(OFF/LOW/MIDDLE/HIGH)
D-WDR	OFF/ON(8段階レベル調整可能)
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF/BLC(1エリア設定)/HSBLC(4マスクエリア設定可能)
デイ&ナイト	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください
ACE機能	無
モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
プライバシーマスク機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
S/N比	52dB   3.6mm メガビクセル対応ボードレンズ
レンズ 画角	3.6mm メソニクセル対応ホートレンス 水平角度約91度
最低被写体照度	OLux ※赤外線LED作動時
版版 每 4 5 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6	ULUX ※亦外線LEU作動時 -10℃~50℃
外形寸法	67(W)×111(D)×64(H)mm ※寸法には取付金具は含みません
重量	約322g ※取付金具含む
 電源	DC12V / 約478mA ※赤外線LED作動時

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

## 寸法図



