

# HD-SDI 屋外軒下ドーム型赤外線カメラ

220万画素・赤外線LED36個搭載で夜間監視対応

## WTW-HDR33



塚本中国工場生産



### 特徴

- HD-SDI 屋外軒下可能ドーム型赤外線カメラ
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- パリフォーカルレンズ搭載のドーム型カメラ
- 赤外線LED36個搭載で夜間監視対応
- 赤外線LED夜間照射距離は最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-HDR33
センサー・映像出力性能		
撮影素子	1/2.7 インチ 220万画素 SONY 製 CMOSセンサー	
有効画素数	210万画素	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期方式	
S/N比	52dB	
レンズ		
搭載レンズ	メガピクセル対応/パリフォーカルレンズ	
焦点距離	2.8mm~12mm	
ズーム比	4.2倍	
F値	F=1.4	
画角	水平画角約39~100度	
投光性能		
赤外線LED	5mm 36個	
赤外線照射距離	約20m	
赤外線監視可能距離	約10m	
ICR	有	
対応周波数	850nm	
最低被写体照度	0Lux (赤外線LED作動時)	
OSDリモコン	ケーブル一体型 十字キー+センターボタン	
映像調節性能		
設定画面 (OSDメニュー)	日本語対応	
シャッター速度	1/30 1/60 1/120 1/250 1/700 1/1000 1/1600 1/2500 1/5000 1/7000 1/10000 1/30000	
スローシャッター速度	×2, ×4, ×8, ×16, ×32, オフ	
フリッカー補正	有	
オートゲインコントロール (AGC)	オフ/低/中/高	
高画質感度アップ (ACE)	オフ/低/中/高	
DAY&NIGHT	外部/オート/カラー/モノクロ 外部で使用	
ホワイトバランス	オート/オート2 ワンプッシュ マニュアル	
ノイズ補正 (DNR)	オフ/低/中/高	
霧補正	オフ/オン	
明暗補正	無	
逆光補正	オフ/バックライト/WDR	
デジタルズーム機能	1.0~16.0 (0.1刻みで調整)	
明度調節機能	無	
彩度調節機能	0~20 (デフォルト10)	
シャープネス機能	1~10 (デフォルト5)	
映像反転機能	上下左右	
モーション機能	オフ/オン	
プライバシーマスク	有 14ブロック設定可	
カメラネーム	無	
電源・カメラ本体・その他		
本体材質	アルミ	
本体配色	アイボリー	
本体外形寸法	144 (W)×132 (D)×110 (H) mm	
本体重量	約690g	
電源	DC12V 通常時約161mA 赤外線LED作動時約445mA	
冷却ファン/保温ヒーター	無	
周辺動作温度	-10度~50度	
付属品	ビス アンカー 六角レンチ	

### 寸法図

(単位:mm)

