# HD-SDI 屋外赤外線型カメラ

220万画素の高画質HD-SDIカメラ

### WTW-HR364






























#### 特徴 -

- 夜間監視対応 HD-SDI 屋外赤外線型カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.6mmのメガピクセル対応ボードレンズ搭載
- 水平視野角度約90度
- 5mm 赤外線LED 850nm 30個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約10m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 小型サイズの操作可能

寸法図

• 夜間監視時の白とびを軽減させる機能を搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用下さい

## (単位:mm)



#### 仕様

商品名	WTW-HR364
最像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	プログレッシブスキャン方式
 同期方式	内部同期
水平解像度	800TV本(カラー)
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI Output (SMPTE 292M)
	HD-SDI出力:1920×1080(1080P) •1280×720(720P)
映像出力端子	HD-SDI端子(BNCJ)
	映像確認用アナログ出力端子(RCAJ)
 赤外線LED	5mm LED 30個 850nm
ICR機能	有
対応周波数(赤外線)	850/940nm
赤外線LED掃射距離	最大約20m
赤外線LED監視距離	最大約10m
	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
デジタルスローシャッター	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)
ノイズ除去機能	オフ / 低 / 中 / 高(DNR機能)
WDR	オフ(5段階レベル調整可能 ) / オン
ハイライト補正(HLC)	オフノオン
デイ&ナイト	オート / カラー / モノクロ
ACE機能	オフノオン
モーション機能	オン/オフ
	オフ / オン(9エリア設定可能)
ミラー機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)
デジタルズーム機能	1.0~8倍(8倍デジタルズーム)
S/NLt	52dB
接続端子	映像:BNCJ端子/電源:Φ2.1DCJ
	アナログ出力:RCAJ端子(映像確認用)
	3.6mm メガピクセル対応ボードレンズ
画角	水平角度約90度(220万画素に設定時)
	OLux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10°C~+50°C
外形寸法	72(W)×66(H)×86(D)mm ※寸法には取付金具は含みません
重量	約425g ※取付金具含む
 電源	DC12V / 約525mA ※赤外線LED作動時

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。