

AHD 屋外用 ドームカメラ

2560×1920(1920p)高画質・水平視野角度約32～87度

WTW-ADC301GE



特徴

- 548万画素AHDシリーズドーム型モデル
- 高画質で質の高いCMOSセンサーを採用し映像の質と性能を高めます。
- 広角から中望遠までの監視に最適な2.8～12mmのバリフォーカルレンズを搭載
- 水平視野角度約32～87度
- 屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。
- 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
- 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
- スモークカバーを採用し、どちらにカメラが向いているかを悟られにくくしています。
- OSDリモコンをカメラに内蔵しており、設置施工時に手軽に操作が可能になりました。映像確認がしやすいよう映像確認用の端子も搭載

仕様

商品名		WTW-ADC301GE
センサー・映像出力性能	撮像素子	5.48MP CMOS センサー
	映像出力形式	AHD / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 2560×1920(20fps / 12.5fps) / 2560×1440(30fps / 25fps / 15fps) / 1920×1080(30fps / 25fps)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	S/N比	52dB
	搭載レンズ	5メガピクセル対応 オートアイリス・バリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	有
旋回・ズーム機能	オートフォーカス	無
	画角	水平角度約32～87度
投光性能	パンチルトズーム(PTZ)	非搭載
	電動ズーム	-
	赤外線LED	無
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
インターフェイス	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
映像調節性能	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	カメラ内部 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	AUTO / COLOR / BW / EXIT
	ホワイトバランス	ATW / MWB
	ノイズ補正(DNR)	有
	逆光補正(BLC)	有
	D-WDR	ON / OFF
	コントラスト調整	1～16段階
	シャープネス機能	1～16段階
	カラーゲイン機能	1～16段階
映像反転機能	上下左右反転	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	ダイキャスト
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	φ127(W)×202(H)×207(D)mm
	本体重量	約960g ※取付金具含む
	電源	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	無
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

