

AHDシリーズ 屋内用 小型ドーム型カメラ

500万画素高画質・広角4mmボートレンズ搭載

WTW-ADCX16G

5MP
5 Mega Pixel Data



AHD カメラ

HD-CVI カメラ

HD-TVI カメラ

アナログカメラ



特徴

- 500万画素AHDシリーズの屋内用小型ドームカメラ
- 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
- 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
- 2592×1944(1944p)の解像度で映像出力
- 500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
- 広角4mmのボートレンズ搭載

仕様

商品名	WTW-ADCX16G	
撮影素子	5MP CMOS センサー	
映像出力形式	AHD/TVI/CVI/CVBS 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)	
センサー・映像出力性能	映像出力解像度	■AHD/TVI: 2592×1944(1944P)20/12.5fps・2560×1440(1440P)30/25/15fps・1920×1080(1080P)30/25fps ■CVI: 2560×1440(1440P)30/25fps・1920×1080(1080P)30/25fps ■CVBS: 960×480 (NTSC 30fps)・960×576 (PAL 25fps) ※初期設定はAHD 2592×1944 20fpsとなっております。
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	搭載レンズ	5メガピクセル対応ボートレンズ
	焦点距離	4mm
	ズーム比	無
	オートアイリス	無
水平視野角度	2592×1944(1944p)/2560×1440/1920×1080設定時:約80度 CVBS設定時:約40度	
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	無
	電動ズーム	無
投光性能	赤外線LED	無
	対応周波数	非対応
	ICR機能	無
	最低被写体照度	1Lux
インターフェイス	内蔵マイク	無
	映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
	OSDリモコン	無 ※本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
	設定画面 (OSDメニュー)	英語
映像調節性能	フリッカレシ機能	無
	DAY & NIGHT	オート / カラー / 白黒 / EXIT
	ホワイトバランス	ATW / MWB
	ノイズ低減(DNR)	1~16段階
	逆光補正(BLC)	有
	D-WDR	オン / オフ
	ミラー機能	左右反転
	本体材質	プラスチック
電源・カメラ本体・その他	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	Φ90×67(H)mm
	本体重量	約100g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約140mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付ビス

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

