# AHDシリーズ 屋外軒下用 小型赤外線ドーム型カメラ

265万画素高画質・水平・垂直旋回・3倍光学ズーム機能(PTZ機能)を搭載

# WTW-ADRP801HE







































## 特徴

- 光学3倍ズーム機能搭載 PTZドーム型カメラ
- 高性能CMOSセンサーを搭載
- 小型ボディーで高性能な旋回機能(PTZ機能)搭載
- 水平350度旋回・垂直90度のパンチルト可能
- 夜間監視可能な赤外線チップLEDを3個搭載し、
- 広範囲照射をさせるレンズを搭載
- オートフォーカス、オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
- 265万画素 CMOSセンサー搭載
- 屋外軒下設置に対応 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

## 仕様

		WTW-ADRP801HE
センサー・ 映像出力 性能	撮像素子	1/2.8 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
	総画素数	265万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	搭載レンズ	オートアイリスバリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8-8mm
	ズーム比	約3倍
	オートアイリス	搭載(オート/マニュアル切替え可能)
	オートフォーカス	搭載(オート/マニュアル切替え可能)
旋回・ ズーム 機能	パンチルトズーム(PTZ)	搭載
	可動範囲	水平方向:0~350度
		垂直0~90度
	電動ズーム	搭載
投光性能	赤外線LED	特殊赤外線チップLED 3個搭載
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	約20m
	赤外線監視距離	約10m
	ICR機能	搭載
	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	OLux ※赤外線LED点灯時
インターフ ェイス	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
	制御出力	RS485(PELCO-D/PELCO-P)
	OSDUモコン	無
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	>n 7 712 1*	AUTO,1/30,1/60,FLK,1/240,1/480,1/1000,1/2000,1/5000,
	シャッタースピード	1/10000,1/50000,×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	0~15
	DAY & NIGHT	COLOR, B/W, EXT, AUTO
	ホワイトバランス	ATW, AWC→SET, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL, AWB
	ノイズ低減(DNR)	2DNR(MIDDLE, HIGH, OFF, LOW)
		3DNR (MIDDLE, HIGH, OFF, LOW)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	OFF, AUTO
	逆光補正	OFF, BLC, HSBLC
	WDR	D-WDR(ON, OFF, AUTO)
	デジタルズーム機能	
	モーション機能	OFF, ON(4エリア)
	プライバシーマスク機能	OFF, ON(4IUP)
	ミラー機能	左右上下反転
	カメラネーム機能	有
電源・ カメラ 本体・ その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	Φ105 (W)×75 (H) mm
	本体重量	約620g
	電源	DC12V / 約650mA
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10°C~50°C
	付属品	取付金具
	1.7 14900	사기가

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

## 寸法図



