

AHD 屋外用 中型赤外線カメラ

220万画素高画質・赤外線LEDを42個搭載

WTW-AR183HJ



特徴

- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 220万画素AHDシリーズ機器対応モデル
- 2.8～12mmのバリオフォーカルレンズを搭載しており、広角から標準の画角を撮影することが可能
- 水平視野角度約28～100度
- 42個の赤外線LEDを搭載し、約30mの掃射が可能
- 夜間監視対応モデル
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AR183HJ	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch Mega pixel AHD CMOS Sensor
	総画素数	220万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	メガピクセル対応オートアイリス・バリオフォーカルレンズ
旋回・ズーム機能	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	画角	水平角度約28～100度
	パンチルトズーム(PTZ)	無
投光性能	電動ズーム	無
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線LED 42個
	対応周波数	940nm / 850nm
	赤外線LED照射距離	最大約30m
	赤外線監視距離	最大約20m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
映像調節性能	音声	無
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	電子感度アップ(DSS)	OFF, AUTO (×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	EXT/COLOR/BW(白黒)/AUTO ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ低減(DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	有
	逆光補正	OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4マスエリア設定可能)
	D-WDR	OFF / ON (8段階レベル調整可能)
デジタルズーム機能	無	
モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
ブライ/シーマスク機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
電源・カメラ本体・その他	S/N比	52dB
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル・ブラック
	本体外形寸法	72(W)×76(H)×158(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約460g ※取付金具含む
電源	DC12V / 490mA ※赤外線LED点灯時	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位: mm)

